

# 水力分级机 筛板式水力分级机 矿浆分级设备 重选设备

产品名称	水力分级机 筛板式水力分级机 矿浆分级设备 重选设备
公司名称	江西兴业机械设备有限公司
价格	8600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:江西兴业 型号:240*240
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园
联系电话	86-07975711188 13317086808

## 产品详情

### 水力分级机

筛板式槽型水力分级机又称典瓦(denver)型水力分级机，是利用筛板造成干涉沉降条件的设备。机体外形为一角锥形箱，箱内用垂直隔板分成4~8个分级室。每个室的断面积为240mm × 240mm。在距室底一定高度处设置筛板。

筛板上钻有36~72个直径为3~5mm的筛孔。压力水由筛板下方给入，经筛孔向上流动。在筛板上悬浮着矿粒群，进行干涉沉降分层。粗颗粒通过筛板中心孔排出，排出量用锥形塞控制。

矿浆由一侧给入，依次进到各室中，各室的上升水压逐渐减小，由此得到由粗到细的各级产物。分级室内上升水压分布是否均匀对分级效果有重要影响。减小筛孔并相应增加筛孔数目可在一定程度上改善效果。但水压分布不均都是难免的。由此引起二次回流搅动效率不高的重要原因。

筛板式水力分级机的优点是构造简单，不需要动力。与机械搅拌式水力分级机比较，高度较小，便于配置。可以根据选厂处理能力的不同，制成四室、六室、八室等不同的规格。这种分级机在我国中小型钨矿选矿厂应用较多。

#### 四室水力分级机技术参数

项目\规格	给矿粒度 (mm)	给矿浓度	上升水压 (kpa)	筛口尺寸 (mm)	生产能力 (t/h)	外型尺寸(mm) (l × w × h)
240 × 240	0—3	20%~	150~	240 × 240	5—8	1818 × 1138 × 1680

	26%	200			
--	-----	-----	--	--	--

水力分级机 水力分级箱 水力旋流器 分泥斗

本产品的加工定制是是，品牌是江西兴业，型号是240\*240，别名是水力分级机，用途是矿浆分级，处理能力是5-8（m<sup>3</sup>/h），分级效率是89（%），外形尺寸是1818\*1138\*1680（mm），重量是0.8（t），分机效率是优，级数是多级，类型是筛板式分级机，结构形式是卧式，装机功率是无