

300KG卧式混合搅拌机 油温加热搅拌机 腻子粉搅拌机

产品名称	300KG卧式混合搅拌机 油温加热搅拌机 腻子粉搅拌机
公司名称	东莞市诚翔环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:化工 物料类型:干粉
公司地址	东莞市清溪镇清厦村厦屋路86号三楼
联系电话	0769-33620185 13622628153

产品详情

供应300kg卧式混合搅拌机 油温加热搅拌机 腻子粉搅拌机 全球销售热线：13622628153

减速器系为搅拌机之主要传动结构，它位于机器右侧，工作时由装置在座机内的电动机通过三角带传动蜗杆、蜗轮，以1：40的减速带动搅拌机。蜗轮轴为空心并装有固定键，能使搅拌桨自由装拆。减速器顶上装有2个圆环螺钉，为装拆、安装使用。端盖上装有一个螺钉为高速搅拌桨定位，在出厂时已调整，一般在使用中不必再调。2. 机槽为u形体，采用不锈钢制造，内装搅拌桨叶，横卧在塑料卧式搅拌机的减速器与倒料减速器上。3. 塑料卧式搅拌机为一整体结构，电动机装在机座内两旁的活动板上，电动机的上下可用螺杆进行调整，使三角带得到一定的松紧，保持传动力。4. 整体机座，结构坚固、运转平稳，搅拌桨叶及物料接触处全用不锈钢制成，有良好的耐腐蚀性，保持物料的质量和清洁，不致变色。5. 传动机构采用蜗轮、蜗杆直接传动，使用时无过大响声，并有足够的储油量，能得到良好的润滑。卧式自动混合机高度约二米左右（一般按照客户要求定制），占地2.5平方米，具有结构合理，性能可靠，操作简单，维修方便，噪声小不扬尘等特点，安装简单，不需地脚螺丝固定，不需搭建平台，不需另增加原料提升装置，只需将该机放置于平整坚实的地面上，接通电机既可生产。由于该机配置了一体式物料快速输送机，物料加入输送机入口的高度约40厘米，便物料进出更加省力，快捷，方便，同时还有效防止了生产过程中因停电停机而发生物料下涌，下泄等缺点，该机还加装独特的出料·口阀门控制系统和可靠耐用的机械式反密封轴承套设计，以及可调节的内桶与电机固定架设计，搅龙门·片均为3毫米，大大提高了整机的性能使用寿命。三 卧式自动混合机可用于混合颗粒状，粉状物料，如各种内外墙腻子粉，干粉聚合物砂浆，粉刷石膏等。四。卧式搅拌机主要应用于干粉类搅拌 腻子粉类搅拌机 涂料 石膏粉类搅拌机械，干粉类整套设备。

产品品牌：东莞市诚翔环保机械有限公司

产品生产地：东莞市清溪镇

产品详细：卧式搅拌机,这是诚翔公司针对于塑料行业及化工行业原料数量较大,品种较多,比重不等而开发设计的一款搅拌混合设备,具有搅拌均匀,迅速等特点,有利于提高生产效益。工作混合时,机内物料受两个相反方向的转子作用,进行着复合运动,浆叶带动物料方面沿着机槽内壁作逆时针旋转,一方面带动物料左右翻动,在两转子交叉重叠外形失重区,在此区域内,不论物料的形状,大小,和密度如何,都能使物料上浮处于瞬间失重状态,这使物料在机槽内形成全方位连续循环翻动,相互交错剪切,从而达到快速柔和混合均匀的效果。

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机,应用领域是化工,物料类型是干粉,适用物料是食品,动力类型是电动,布局形式是卧式,品牌是诚翔,型号是CXW-300,搅拌方式是强制式搅拌,作业方式是连续作业式,搅拌鼓形状是鼓筒型,每次处理量范围是出料300-500L(L),装置方式是移动式,电机功率是4(Kw),生产能力是300(L),转速范围是15-60(r/min),料桶容量是500(L),规格是CXW-300,CXW-500,CXW-1000,CXW-1500,CXW-2000,CXW-2500,CXW-3000