

2000L捏合机、真空套捏合机、真空液压捏合机

产品名称	2000L捏合机、真空套捏合机、真空液压捏合机
公司名称	莱州市永昌化工机械有限公司
价格	120000.00/个
规格参数	应用领域:化工 适用物料:化学品 适用场所:工业生产用
公司地址	山东省莱州市沙河镇路旺北路口
联系电话	086-05352348088 13793506999

产品详情

5-2000升系列捏合机可捏合各种粘度的cmc，亦可用于化工、塑料、橡胶、油墨、碳素、医药、食品等行业。与物料接触部件均用不锈钢或碳钢制成,能确保制品的纯度和质量。该机采用"z"型双桨搅拌,能使物料迅速反应,均匀混合。该系列产品分普通型、压力型、真空型三大类，有电和蒸汽两种加热方式和水冷却可供选择。出料方式有液压翻缸倾倒式、球阀出料式及螺杆挤出式等。

型号	nh - 5	nh - 40	nh - 100	nh - 300	nh - 500	nh - 1000	nh - 1500	nh - 2000
容量 (l)	5	40	100	300	500	1000	1500	2000
拌桨转速 (rpm)	33、23	45、23	35、22	37、21	37、21	35、25	30、16	45、30
主电机功率 (kw)	0.75	2.2	3、4、5.5	7.5、11	15、18.5	22、30、37、45	22、30、37	45
加热方式	蒸汽 0.3							
电加热功率 (kw)	1	4	4	6	16.2	25	32.4	—
真空度 (mpa)	0.094 (真空型捏合机)							
外形尺寸 (mm)	0.45 (压力型捏合机)				0.35 (压力型捏合机)			
压力 (650*400*7	1170*1100*	1645*775*1	1800*800*1	3000*1000*1	3450*1300*	3600*1420*18	3900*1600*21

mpa)	05	480	540	400	500	1600	00	00
重量 (kg)	300	560	1250	1600	3000	4500	5800	6500

本产品的应用领域是化工，适用物料是化学品，适用场所是工业生产用，捏合机类型是普通型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是永昌，型号是nh，电机功率是55 (Kw)，外形尺寸 (长*宽*高) 是1700*1150*1040 (mm)，整机重量是3000 (Kg)，装料容量范围是100 (L)，拌浆转速是36 (r/min)，夹套力压力 是12 (MPa)，拌缸内真空度 是2 (MPa)，产品类型是全新，加热方式是电加热，规格是2000L