

美沃非标LED路灯总装线LED路灯流水线电子产品制造设备

产品名称	美沃非标LED路灯总装线LED路灯流水线电子产品制造设备
公司名称	中山市美澳机械设备科技有限公司
价格	98000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:美沃 型号:meiao-20038
公司地址	中山市小榄镇绿云路7号之一
联系电话	86-076023376919 13923236009

产品详情

工厂订做非标led路灯总装线 led路灯流水线等各种设备详细方案介绍如下：

一、	设备项目：	led路灯自动装配线
二、	规格参数：	12000l × 2160w × 750h (mm)
三、	数量：	一条
四、	设备结构：	自动链条传送、工装板式输送
五、	功能特点：	本设备适用于各类路灯生产厂家，专用于流水装配，动力系统采用变频调速，运行安全可靠、操作简单。
六、	基本配置及构造说明：	
	1. 驱动装置：	采用台湾东田牌1.5kw马达，减速机采用80#1：60，运行速度1—5米/分
	2. 线体导轨：	头支架采用40 × 40 × § 1.2mm碳钢方通焊接而成制作,机头封板采用 § 1.2
	3. 传送链条：	导轨采用100 × 118mm专用铝型材导轨,导轨之间连接采用a3板制作,表面
	4. 线体支架：	采用苏州优质p=38.1mm三倍速链,全线布置;
	5. 照明系统：	采用40 × 40 × § 1.2mm碳钢扁通焊接而成制作，每个支架间距为2米。
	6. 插座线槽：	灯通采用冷板折弯而成，规格为2000 × 50 × 20mm，灯架采用40 × 40 × § 1.2
	7. 线体气路：	每2米一段，依次排列，照明采用36w单支带罩日光灯制作，全线依次排
	8. 风批滑槽：	采用2000 × 50 × 25镀锌线槽，设在机身脚架上，分两边安装三、二位插座
	9. 工艺卡架：	在灯架顶部安装两路气管，采用6分镀锌管制作，并在每个工位配一套
	10. 工位阻挡器：	灯架两边各设一路风批滑槽，采用fd28 30x28铝型材制作，每一个工位
	11. 顶身平移机：	在灯架中间设两路工艺指导卡架，采用h型铝导轨制作，每工位布置一
	12. 工装板：	采用qx-i型阻挡器，每两块工装板配一个阻挡器，每个阻挡器配一套脚踏
		安装在在线体两端，升降采用smc顶升气缸装置，传送带采用 § 5mm防滑带
		送动力采用台产微型定速马达，马达功率为90w1：25，实现工装板循环
		采用18厘优质木夹板，面贴防火板，规格为1000x600x20，线体每边约

- 张，每个工装板上安装一台可360°旋转台。
13. 机体颜色： 机身表面采用 电脑白 色烤漆喷塑或客户自定颜色。
14. 控制系统： 1)、所有电器采用独立电源控制作并配有配电柜；
- 2)、控制系统采用中国信捷品牌的plc控制；
- 3)、行程开关和光电开关采用广东森变牌控制；
- 4)、交流接触器、断路器、按钮开关均采用天正品牌；
- 5)、电线电缆及其它小电气配件全部采用名牌厂家制作；

本产品的加工定制是是，品牌是美沃，型号是meiao-20038，用途是LED路灯总装线LED路灯流水线零部件装配，别名是LED路灯装配线，规格是12米，价格说明是本设备为非标设备，价格根据要求配置而定，原产地为是广东中山