

通过ccc认证重型移动电气设备和工具铜芯橡胶套软电缆

产品名称	通过ccc认证重型移动电气设备和工具铜芯橡胶套软电缆
公司名称	广东浦光电线电缆有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:浦光电缆 型号:450/750VYC 线芯材质:铜丝
公司地址	博罗县石湾镇永石大道南段东侧黄巢墩
联系电话	0752-5898333

产品详情

1.使用特性：

1.1适用于各种移动电器设备和工具。

1.2在正常使用时，导体最高温度为60℃，户外长期工作温度不超过65℃。

1.3“w”电缆具有耐气候和耐油性能，适用于户外或接触油污的场合使用。

2.产品特点

柔软、弯曲性能好：选用电工级细软铜丝和高弹性橡胶材料，很好地满足中型电气设备和工具自由移动以及拖曳使用工作条件；

受热不融化、不降解：由于混合橡胶硫化后呈网状分子结构，材料弹性好、性能稳定，使用寿命长；

密封性能好：外护套制造采用连续挤出工艺，表面致密性好，具有一般防水性；**适应油污和弱酸碱环境：**材料中含有防护剂，在有弱酸碱环境下长期正常工作。

3.产品参数

芯数×标称截面	护套标称厚度	电缆平均外径（mm）
---------	--------	------------

(n × mm ²)	(mm)	下限	上限
2 × 1.5	1.5	8.5	11.0
2 × 2.5	1.7	10.2	13.1
2 × 4	1.8	11.8	15.1
2 × 6	2.0	13.1	16.8
2 × 10	3.1	17.7	22.6
2 × 16	3.3	20.2	25.7
2 × 25	3.6	24.3	30.7
2 × 35	3.9	27.5	35.5
2 × 50	4.3	32.0	41.0
2 × 70	4.6	36.0	46.0
2 × 95	5.0	40.5	50.5
3 × 1.5	1.6	9.2	11.9
3 × 2.5	1.8	10.1	14.0
3 × 4	1.9	12.7	16.2
3 × 6	2.1	14.1	18.0
3 × 10	3.3	19.1	24.2
3 × 16	3.5	21.8	27.6
3 × 25	3.8	26.1	33.0
3 × 35	4.1	29.3	37.1
3 × 50	4.5	34.1	42.9
3 × 70	4.8	38.4	48.3
3 × 95	5.3	43.3	54.0
3 × 120	5.6	48.0	59.0
3 × 150	6.0	53.0	66.5
4 × 1.5	1.7	10.2	13.1
4 × 2.5	1.9	12.1	15.5
4 × 4	2.0	14.0	17.9
4 × 6	2.3	15.7	20.0
4 × 10	3.4	20.9	26.5
4 × 16	3.6	23.8	30.1
4 × 25	4.1	28.9	36.6
4 × 35	4.4	32.5	41.1
4 × 50	4.8	37.7	47.5
4 × 70	5.2	42.7	50.0
4 × 95	5.9	48.4	61.0
4 × 120	6.0	53.0	66.0
4 × 150	6.5	58.0	73.0
5 × 1.5	1.8	11.2	14.4
5 × 2.5	2.0	13.3	17.0
5 × 4	2.2	15.6	19.9
5 × 6	2.5	17.5	22.2
5 × 10	3.6	22.9	29.1
5 × 16	3.9	26.4	33.3
5 × 25	4.0	32.0	40.4

3 × 2.5+1 × 1.5	2.0	12.5	15.5
3 × 4+1 × 2.5	2.0	12.7	16.2
3 × 6+1 × 4	2.2	14.1	18.0
3 × 10+1 × 6	3.0	19.1	24.2
3 × 16+1 × 6	3.5	21.8	27.6
3 × 25+1 × 10	4.0	26.1	33.0
3 × 35+1 × 10	4.0	29.3	37.1
3 × 50+1 × 16	5.0	34.1	42.9
3 × 70+1 × 25	5.0	38.4	48.3
3 × 95+1 × 35	5.0	43.3	54.0
3 × 120+1 × 35	5.0	46.5	59.0
3 × 150+1 × 50	5.0	52.0	66.0

本产品的品牌是浦光电缆，型号是450/750VYC，线芯材质是铜丝，芯数是3，护套材质是橡套软电缆，电线最大外径是11（mm），护套厚度是1.5（mm），标称截面是1.5（mm²），产品认证是CCC，加工定制是是，温度范围是60 65