

湖南申江龙现货供应 1立方储气罐 配套空气压缩设备 储罐缓冲压力

产品名称	湖南申江龙现货供应 1立方储气罐 配套空气压缩设备 储罐缓冲压力
公司名称	湖南朗昆空压机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:申江龙 型号:1/0.8 类型:钢塑复合储罐
公司地址	湖南省长沙市雨花区中意一路与万芙中路交汇处 和平社区筹委会货运市场厂房一间
联系电话	86-073189826863 18229911251

产品详情

申江龙储气罐 性价比高

我司供应申江龙和开山品牌储气罐

产品介绍：

申江龙储气罐在工矿、石油、化工、制药、轻纺、建筑、锅炉等工业企业应用中起至至关重要的作用，在使用压缩空气的工厂里，储气罐可使压缩空气输出平稳。起到缓冲的作用，同时可从冷却的空气中收集水分，并从系统中排除。储气罐的作用是储存压缩空气和稳定气源压力。可以消除或削弱活塞式空压机排气的周期性气流脉动，稳定管道中的压力，并可在停机后短时间供应管线完成必要的气动程序操作，同时压缩空气通过储气罐还有一定降、除水，除污的初步处理效果。

储气罐安装在空压机之后，是空压机的重要配套产品。

储存压缩空气，减少压缩机排气不连续产生的压力脉动，实现供气和用气的平衡。

降低压缩空气的温度，减少过滤器和干燥剂的负荷。

收集和排出冷凝水，起到初步过滤的作用。

a储气罐的选型

储气罐安装空压机之后，不仅能储存压缩空气，减少由于压缩机排气不连续产生的压力脉动，实现供气

和用气的平衡，而且能降低压缩空气的温度，减少过滤器和干燥剂的负荷。

b储气罐的选择要注意如下问题：

储气罐的壳体材料：储气罐属于压力容器，壳体常用的材料有q235-b、16mnr、16mndr三种。按照gb150《钢制压力容器》，不同的材料有不同使用状态和温度范围（如表）：

材料名称	钢板使用温	使用状态	标准
q235-b	0~350	热轧	gb3274
16mnr	-20~475	热轧正火	gb6654
16mndr	-40~350	正火	gb3531

储气罐的分类

根据储气罐的承受压力不同可以分为、超高压储气罐，高压储气罐，低压储气罐、中压储气罐；根据储气罐使用的金属材料不同可以分为不锈钢储气罐，碳钢不锈钢储气罐，合金材料不锈钢储气罐

联系qq：1011950198

24h电话：15675184979，张梦迎。售后服务条款

为您提供快速、可靠、近在咫尺的服务；使您的设备如新设备一样长期运行。

无浮夸，提供务实，可信，可操作的实际服务；低成本，高效率。

提供尽心尽力经验丰富的专职服务人员。

保养和维修：

自开机调试合格后，整机保用1年；用户按使用手册正常保养并与湖南朗昆空压机有限公司签订保养协议。

我方承诺对产品实行终身维修。在设备需要紧急维修时，保证在接到用户书面通知后，售后服务人员于48小时内到达现场；湖南朗昆空压机有限公司配备有专职的售后服务工程师。

公司售后服务热线24小时开通,服务电话：18229911251（微信同号 传真：0731-89826863

培训计划：

在开机调试现场对用户操作人员进行现场培训。

本产品的品牌是申江龙，型号是1/0.8，类型是钢塑复合储罐，材质是钢塑复合储罐，容积是0.3/0.6/1（m³），重量是225（kg），适用物料是空气，工作压力是0.8mpa，直径是800，高度是2182，规格是0.3立方8

公斤,0.6立方8公斤,1立方8公斤,1.5立方8公斤,2立方8公斤 (m)