

# 不锈钢管件阀门 TP316L卫生级隔膜阀

产品名称	不锈钢管件阀门 TP316L卫生级隔膜阀
公司名称	温州洁宝流体管件有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:卫生级 型号:弯头 材质:不锈钢
公司地址	温州市龙湾区永兴街道滨海四路113号第2幢
联系电话	0577-85501381 15258052329

## 产品详情

产品介绍：卫生级管件指的是用于制药，食品等行业中的，对卫生等级要求很高的场所所使用的阀门管件。

产品信息：卫生级隔膜阀 材质：304 316L产品编号：内外抛光焊接快装

不锈钢隔膜阀 执行标准：国标 美标 德标化学成分：

c 0.08	si 1.00	mn 2.00	p 0.035
ni : 8.00-11.00	cr : 17.00-19.00	304	
	0		
手动	气动	电动	液动
连接	快装	焊接	卡箍

产品用途：对焊连接 处理工艺：

内外抛光 理论重量表：以数量销售

卫生级阀门管件适合于食品、饮料、乳品、制药、酿造、啤酒、化工、石油等行业。

隔膜阀的结构形式与一般阀门很不相同，它是依靠柔软的橡胶模或塑料膜来控制流体运动的。常用的隔膜阀材质分为铸铁隔膜阀，铸钢隔膜阀，不锈钢隔膜阀，塑料隔膜阀。工作原理及组成隔膜阀用耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀隔膜代替阀芯组件，利用隔膜的移动起调节作用。隔膜阀的阀体材料采用铸铁、铸钢，或铸造不锈钢，并衬以各种耐腐蚀或耐磨材料、隔膜材料橡胶及聚四氟乙烯。衬里的隔膜耐腐蚀性能强，适用于强酸、强碱等强腐蚀性介质的调节。隔膜阀的结构简单、流体阻力小、流通能力较同规格的其他类型阀大；无泄漏，能用于高粘度及有悬浮颗粒介质的调节。隔膜把介质与阀杆上腔隔离，所以没有填料介质也不会外漏。但是，由于隔膜和衬里材料的限制，耐压性、耐温性较差，一般只适用于1.6 mpa公称压力和150 以下。隔膜阀的流量特性接近快开特性，在60%行程前近似为线性,60%后的流量变化不大。气动形式的隔膜阀尚可附装反馈信号、限位器及定位器等装置，以适应自控、程控或调节流量的需要。气动隔膜阀的反馈信号采用无触点传感技术。该产品采用薄膜式推进气缸，替代活塞气缸，排除了活塞环易损坏，造成泄漏而导致无法推动阀门启闭的弊端。当气源发生故障时，尚可操作手轮使阀

门启闭。自身特点（1）流体阻力小。（2）能用于含硬质悬浮物的介质；由于介质只与阀体和隔膜接触，所以无需填料函，不存在填料函泄漏问题，对阀杆部分无腐蚀可能。（3）适用于有腐蚀性、粘性、浆液介质。（4）不能用于压力较高的场合。安装维护 隔膜阀安装前应仔细核对管路的运行条件是否与本阀规定的使用范围相符，并应清洗内腔，以防止污物卡阻或损伤密封部件。橡胶衬里层和橡胶隔膜表面切勿涂刷油脂类物品，以防橡胶溶胀，影响隔膜阀使用寿命。手轮或传动机构，不允许作起吊用，并严禁碰撞。手动操作隔膜阀时，不得借助于辅助杠杆，以防扭力过大而损伤驱动部件或密封部位。隔膜阀应存放在干燥通风的室内，严禁堆放，库存隔膜阀的两端通道必须封口，且启闭件应处于微开启状态。

产品实拍图

卫生级隔膜阀

卫生级隔膜阀

卫生级阀门

卫生级钢管

产品细节图

公司介绍

温州洁宝流体管件有限公司是一家集科研、生产为一体的现代化企业，是温州地区最大的卫生级食品级镜面管厂家，专业生产卫生级不锈钢管、阀门、管件系列，卫生级弯头，卫生级三通，卫生级大小头（异径管），卫生级快装接头，卫生级卡箍组件，卫生级球阀，蝶阀，止回阀，隔膜阀，卫生级过滤器，卫生级钢管等产品连接方式分为：螺纹式，焊接式，卡箍式，卡压式及法兰式。品种齐全，规格多样，外形美观，性能稳定，可生产国标、美标、德标等高精度卫生级不锈钢流体设备、泵、阀门、管件，也可按用户的要求加工制造非标产品。本公司在科研人员的共同努力下，引进国际先进数控机床及加工检测设备，专门生产卫生级不锈钢流体设备、阀门、管道连接产品，所有产品均可按照不同的光洁度、材质和工业标准（如iso、din、idf、sms、3a）等进行制造。产品广泛应用于食品、制药、乳品、啤酒、饮料、精细化工领域，各项技术要求均达到国际领先水平，长期以来，产品以其合理的结构，卓越的性能，精湛的工艺，优惠的价格远销欧美及东南亚地区，品质优良，质量可靠，承诺三包，深受广大客户的信赖。

## 企业证书

## 采购说明

一、购物前：有任何问题，可以随时咨询哦，我们一定会耐心为你解答的。  
二、关于产品的价格：部分网上价格仅供参考，具体产品价格请致电咨询卖家。未经咨询恕不发货。  
三、关于物流：具体物流方式和费用由买卖双方协商决定。

## 联系人：

本产品的品牌是卫生级，型号是弯头，材质是不锈钢，连接形式是焊接，结构形式是杠杆式，公称通径是76（mm），适用介质是水，驱动方式是手动，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，零部件及配件是阀体，用途是调节，类型(通道位置)是直通式，规格是DN20---DN200,DN32,DN25，重量是1，安装尺寸是76，管厚是1.5