

D343W法兰蝶阀 D343W-16P硬密封不锈钢蝶阀

产品名称	D343W法兰蝶阀 D343W-16P硬密封不锈钢蝶阀
公司名称	永嘉县奔泰阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:奔泰 型号:D343W-16PD343W-25PD343W-40P
公司地址	永嘉县瓯北镇安丰村
联系电话	0577-67322633

产品详情

d343w不锈钢蝶阀产品实物图

d343w不锈钢蝶阀简介：

产品名称：不锈钢蝶阀

公称压力：0.6\1.0\1.6\2.5mpa

壳体材质：304 /316产品规格：dn50-1200工作介质：水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体适用温度：不锈钢：-40 ~ 650

d343w不锈钢蝶阀产品报价：

按驱动方式：手动不锈钢蝶阀、蜗轮不锈钢蝶阀、气动不锈钢蝶阀、电动不锈钢蝶阀产品用途：不锈钢蝶阀采用精密的j形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀双向密封功能，产品符合国家gb/t13927-92阀门压力试验标准。d343w不锈钢蝶阀产品特点：

- 1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与碟板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。
- 2、阀体选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。

- 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

d343w不锈钢蝶阀主要技术参数：

公称通径dn (mm)	50 ~ 2000			
公称压力pn (mpa)	0.6	1.0	1.6	2.5
密封试验(mpa)	0.66	1.1	1.76	2.75
强度试验(mpa)	0.9	1.5	2.4	3.75
适用温度	碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 650			
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体			
泄漏率	符合gb/t13927-92标准			
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动			

d343w不锈钢蝶阀主要连接尺寸：

公称通径 dn		结构长度 (标准值)		外形尺寸(参考值)									连接尺寸(标准值)						
				l	h	d343h			d643h			d943h			pn0.6mpa			pn1.0mpa	
毫米 mm	英寸 inch	短	长			ho	a	b	ho	a	b	ho	a	b	d	d1	n-d	d	d1
50	2	108	150	112	350	180	200	625	245	72	530	250	255	140	110	4-14	165	125	4-18
65	2 1/2	112	170	115	370	180	200	625	245	72	530	250	255	160	130	4-14	185	145	4-18
80	3	114	180	120	380	180	200	645	245	72	565	250	255	190	150	4-18	200	160	8-18
100	4	127	190	138	420	180	200	675	355	92	600	250	255	210	170	4-18	220	180	8-18
125	5	140	200	164	460	180	200	715	355	92	640	250	255	240	200	8-18	250	210	8-18
150	6	140	210	175	555	270	280	800	355	92	705	300	315	265	225	8-18	285	240	8-22
200	8	152	230	200	760	400	425	850	250	170	775	300	315	320	280	8-18	340	295	8-22
250	10	165	250	243	830	400	425	925	250	170	945	300	315	375	335	12-1 8	395	350	12-2 2
300	12	178	270	250	895	450	560	1035	450	220	1070	300	315	440	395	12-2 2	445	400	12-2 2
350	14	190	290	280	950	450	560	1070	450	220	1140	300	315	490	445	12-2 2	505	460	16-2 2
400	16	216	310	305	1190	535	580	1190	450	220	1210	300	315	540	495	16-2	565	515	16-2

																2			6
450	18	222	330	350	1255	535	580	1250	650	280	1335	575	714	595	550	16-2 2	615	565	20-2 6
500	20	229	350	380	1305	535	580	1290	650	280	1415	575	714	645	600	20-2 2	670	620	20-2 6
600	24	267	390	445	1340	570	660	1455	850	380	1605	656	810	755	705	20-2 6	780	725	20-3 0
700	28	292	430	480	1520	750	550	1585	850	380	1844	656	810	860	810	24-2 6	895	840	24-3 0
800	32	318	470	530	1710	750	550	1700	1250	380	2040	656	810	975	920	24-3 0	1015	950	24-3 3
900	36	330	510	580	1810	750	550	1965	1250	380	2255	785	863	1075	1020	24-3 0	1115	1050	28-3 3
1000	40	410	550	650	1960	900	750	2015	1250	380	2380	785	863	1175	1120	28-3 0	1230	1160	28-3 6
1200	48	470	630	760	2250	1000	925	2250	1250	380	2640	785	863	1405	1340	32-3 3	1455	1380	32-3 9
1400	56	530	710	850	2435	1000	925				2886			1630	1560	36-3 6	1675	1590	36-4 2
1600	64	600	790	1030	2780	1000	925				3156			1830	1760	40-3 6	1915	1820	40-4 8
1800	72	670	870	1230	3020	1100	980				3421			2045	1970	44-3 9	2115	2020	44-4 8
2000	80	760	950	1350	3270	1100	980				3685			2265	2180	48-4 2	2325	2230	48-4 8

奔泰阀门制造有限公司欢迎您来电：

0577-66995568手机：15167805526 qq:2274676558

质量服务承诺书

我公司根据iso9001国际质量体系认证要求、管理、生产阀门企业，对于阀门生产加工过程的每个环节均制订了一系列详细的工艺规程，并进行严格的控制。在出厂前都进行严格检验和试压，使“奔泰”产品质量得到了可靠的保证。

当您买进“奔泰阀门”产品时服务就一直伴随着您，我们向您郑重承诺：

产品售出一年内如有质量问题，本公司承诺“三包”服务；即包修、包换、包退；让您享受完全的优质服务，放心的购买！我们随时提供覆盖到全国任何一个城市用户的技术支持，对任何用户提出的产品问题，我们将在24小时内作出分析和回答。若需要售后服务，我们的售后服务人员将在1-3天内到达用户现场，问题没解决不离开！我公司还对产品实行终身的技术支持，将定期派出售后服务人员进行上门服务。

我们的信心来源于您的认可，您的满意是我们最大的愿望！

本产品的加工定制是是，品牌是奔泰，型号是D343W-16PD343W-25PD343W-40P，材质是不锈钢，连接形式是法兰，结构形式是三偏心，适用介质是石油、煤气、化工、水处理，压力环境是1.0-4.0，工作温度是-39-550，标准是国标、美标、德标，流动方向是单向、双向，驱动方式是手动、电动、气动等，零部件及配件是配件，用途是进水、放水、调节等，类型(通道位置)是二通式，口径是50-2000，公称通径是DN50-DN2000，安装尺寸是国家标准，规格是D343W-16P