


Parker派克无杆气缸 进口OSP-P40-00000-00800无杆气缸

产品名称	Parker派克无杆气缸 进口OSP-P40-00000-00800无杆气缸
公司名称	无锡市优仕机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Parker-Origa 型号:OSP-P40-00000-00800 种类:无杆气缸
公司地址	无锡无锡市惠山区洛社镇石塘湾工业园振石路
联系电话	86-4006596299 18951514567

产品详情



osp-p系列无杆气缸

origa是无杆气缸制造和供应商,其无杆气缸采独特的内外金属密封,实现了超长使用寿命,在自动化领域发着卓越的性能.

origa引导着 世界无杆气缸的发展,行程最长6米(更长行程可定制).

气缸寿命8000公里以上

标准气缸速度:0.2-4米/秒

低速气缸速度:0.005-0.2米/秒

高速气缸速度可达30米/秒

标准控制定位精度高达 $\pm 3\text{mm}$,伺服气动控制定位精度 $\pm 0.1\text{mm}$ /米行程

温度范围:-10 至 80

优越的特性 广泛用于丝印、移印、喷涂、飞刀、送料等场合。

技术参数：

气缸系列 [mm]	理论作用力在 6bar时[n]	有效作用力fa在 6bar时 [n]	最大力矩			最大负荷f[n]
			m[nm]	ms[nm]	mv[nm]	
osp- p10	47	32	0.2	1	0.3	20
osp- p16	120	78	0.45	4	0.5	120
osp- p25	295	250	1.5	15	3	300
osp- p32	483	420	3	30	5	450
osp- p40	754	640	6	60	8	750
osp- p50	1178	1000	10	115	15	1200
osp- p63	1870	1550	12	200	24	1650
osp- p80	3016	2600	24	360	48	2400

订购指南-基本型：

本产品的品牌是Parker-Origa，型号是OSP-P40-00000-00800，种类是无杆气缸，动作方式是双作用，缸径是40（mm），标准行程是800（mm），气缸数是0，最大行程是800（mm），理论作用力是754（N），最大负荷是750（N），最大力距是60（Nm），接管口径是8（mm），温度范围是-10 -80，适用压力是8bar，重量是6（kg），接管螺纹是G1/4，速度范围是200-4000，规格是标准型,附加STL导轨