

罐头贴标机 三标定位贴标机 高效精准圆瓶贴标机 玻璃瓶贴标机械

产品名称	罐头贴标机 三标定位贴标机 高效精准圆瓶贴标机 玻璃瓶贴标机械
公司名称	深圳市迅亿捷自动化设备有限公司
价格	40188.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:不干胶贴标机 品牌:迅亿捷
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园14栋
联系电话	0755-29622366 15818680058

产品详情

产品介绍

产品信息名称：全自动立式圆瓶贴标机品牌：迅亿捷货号：xyj-t--21100颜色：灰色和蓝色相间产品特点

xyj-t-21100全自动立式圆瓶贴标机适用于制药、食品、日化等行业的圆瓶贴标，可贴全周贴标和半圆周贴标。可选配自动转盘理瓶机，可直接连接前端生产线，自动送瓶进入贴标机，增加效率。可选配配置色带打码贴标机，可在线打印生产日期和批号，减少瓶子包装工序，提高生产效益。我司可以根据产品特殊尺寸订制

产品贴标应用

产品详细介绍

21100全自动立式圆瓶贴标机

所属分类：圆瓶贴标机系列

xyj-t-21100全自动立式圆瓶贴标机适用于制药、食品、日化等行业的圆瓶贴标，可贴全周贴标和半圆周贴标。可选配自动转盘理瓶机，可直接连接前端生产线，自动送瓶进入贴标机，增加效率。可选配配置色带打码贴标机，可在线打印生产日期和批号，减少瓶子包装工序，提高生产效益。我司可以根据产品特殊尺寸订制

全自动立式圆瓶贴标机产品特点

圆瓶贴标机适用范围广，可满足圆瓶的全周贴标或半圆周贴标，瓶子间贴标切换简单，调整方便；
标签重合度高，标带绕行采用纠偏机构，标带不走偏，贴标部位x/y/z三个方向以及倾斜度共八个自由度可调，调整无死角，标签重合度高；贴标质量优，采用弹压性覆标皮带，贴标平整、无皱褶，提升包装质量；应用灵活，瓶子站立式贴标，具备自动分瓶功能，可单机生产，也可接流水线生产；智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止漏贴和标签浪费；稳定性高，松下plc+松下触摸屏+松下针形电眼+德国劳易测标签电眼组成的高级电控系统，支持设备7×24小时运转；圆瓶贴标机调整简单，贴标速度、输送速度、分瓶速度可实现无级调速，根据需要进行调整；坚固耐用，采用三杆调整机构，充分利用三角形的稳定性，整机坚实耐用。采用不锈钢和高级铝合金制造，符合gmp生产要求；可选配功能：热打码/喷码功能；

自动上料功能（结合产品考虑）；

自动收料功能（结合产品考虑）；

增加贴标装置；

圆周周向定位贴标功能；

其他功能（按客户要求订做）。

全自动立式圆瓶贴标机适用范围

适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。适用产品：要求在圆周面上贴附标签或膜的产品。应用行业：广泛应用于食品、医药、化妆品、日化、电子、五金、塑胶等行业。应用实例：pet圆瓶贴标、塑料瓶贴标、食品罐头等。

全自动立式圆瓶贴标机工作原理

* 核心工作原理：分瓶机构将产品分开后，传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制电机送出标签并贴附在产品待贴标位置上，产品流经覆标装置，覆标带带动产品转动，标签被滚覆，一张标签的贴附动作完成。* 操作过程：放产品（可接流水线）—>产品输送（设备自动实现）—>产品分距—>产品检测—>贴标—>覆标—>收集已贴标产品。

全自动立式圆瓶贴标机技术参数

以下为立式圆瓶贴标机标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做 适用产品直径（针对圆瓶）及高度：直径：25mm~100mm；高度：25mm~300mm 贴标精度（mm）：±1mm

适用标签长/宽 (mm):20 ~ 380/20 ~ 160 贴标速度 (pcs/min) : 40 ~ 120pcs/min (与瓶子及
标签尺寸有关) 重量 (kg) : 约185kg 频率 (hz) : 50hz 电压(v) : 220v 功率
(w) : 730w 设备外形尺寸 (mm) (长 × 宽 × 高) : 1930 × 1076 × 1217

本产品的加工定制是是，类型是不干胶贴标机，品牌是迅亿捷，型号是XYJ-T-21100，贴标速度是200（瓶/分），贴标精度±是1（mm），标签最大宽度是150（mm），被贴物尺寸是150（mm），适用对象是果汁饮料,化妆品类,油类,鲜奶,护发用品，包装材料是薄膜,玻璃,陶瓷,软管,塑料,铝箔，包装类型是瓶,罐，适用行业是服装,日化,餐饮,食品,玩具，自动化程度是全自动，售后服务是一年保修，终身维护