

以色列多若特dorot 双向进排气空气阀-1 ” 自动排气阀

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 以色列多若特dorot 双向进排气空气阀-1 ” 自动排气阀 |
| 公司名称 | 北京网春生态科技有限责任公司 |
| 价格 | 360.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:以色列多若特dorot 型号:DAV-1 材质:塑料 |
| 公司地址 | 北京市朝阳区三间房西路2号院（福盈家园）1-3-1606 |
| 联系电话 | 86-01052839157 13511026155 |

产品详情

双向空气阀—1 ”, 2 ”

应用

安装在农业、园林喷滴灌管路或各种压力管道输水系统的始、末端或不同高程变化处，有效地释放和吸入管路系统、过滤器、水箱及其它容易存气处的空气，保证系统正常运行。

两大功能

在管路初始充满时高速排除管道内的存气；

在管路停水时，及时吸入大量气体，保持管道内外的气压平衡，防止外界污物吸入管路造成堵塞、管道爆裂和气蚀对其它附属设备的损坏。

特性:

l 独有的大口径进气道，高于同类型的同孔径空气阀。使进出气体的通道的空气动力学性能十分优异。

l 特殊设计的防漏水封环，保证在各种压力工况下无漏水。

l 顶部排气孔处设计有防异物隔栅，可防止外部异物如落叶、昆虫等进入而造成故障。排气出口连接有内螺纹弯头，保证各种灵活的排水汽方式。

l 全部空气阀由5部分组成，极为方便进行拆解维修。仅由少量部件构成。

l 螺纹连接，根据用户要求提供bsp和npt两种规格。可暴露于阳光下安装使用

运行模式：

l 排气：当管道进行充水（含其它液体）时，管道内气体将被高速吹离。当水到达空气阀时，浮球将被升起将排气孔自动关闭。

l 进气：当管道内空气低于外界大气压时，压差迫使浮球落回排气孔的开启位置，此时大量外界空气将自动快速流入管道。

技术性能

1、基本参数:

| | 1" | 2" |
|--------------|------|------|
| 通气面积(平方毫米) | 314 | 855 |
| 额定进排气量(升/小时) | 170 | 470 |
| 最小工作压力(巴) | 0.2 | 0.2 |
| 最大工作压力(巴) | 16.0 | 16.0 |
| 连接方式(bsp) | 内螺纹 | 内螺纹 |

尺寸重量

| 型号 | 高(毫米) | 宽(毫米) | 重量(kg) |
|---------|-------|-------|--------|
| dpk-100 | 273 | 80 | 0.725 |
| dpk-200 | 269 | 102 | 0.725 |

本产品的品牌是以色列多若特dorot，型号是DAV-1，材质是塑料，连接形式是外螺纹，压力环境是常压，工作温度是常温，形态是球式，标准是国标，外形是中型，流动方向是双向，零部件及配件是定位器，驱动方式是脉冲，适用介质是水，类型(通道位置)是其他