

天正厂家直销ZW6-12G不锈钢户外高压真空断路器 隔离开关组合电器

产品名称	天正厂家直销ZW6-12G不锈钢户外高压真空断路器 隔离开关组合电器
公司名称	西安天正电气有限公司
价格	900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:天正 型号:ZW6-12G
公司地址	陕西省西安市沣东新城斗门街道落水路17号
联系电话	029-83622838 15091097990

产品详情

1zw6-12/1250-31.5 适用范围

天正厂家直销zw6-12g不锈钢户外高压真空断路器 隔离开关组合电器，是三相交流50hz、12kv的户外高压配电设备，用于断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流和短路电流，更适用于频繁操作的场所。断路器配用ct23弹簧操动机构，可实现电动储能、电动分合闸，也可物动储能和手动分、合闸。zw6-12g系列户外高压真空断路器—隔离开关组合电器，是由zw6-12系列户外高压真空断路器与隔离开关组合而成，除具备zw6-12系列户外高压真

空断路器的功能外，该组合电器有明显可见断口，加装可靠的机械联锁，具有防误操作功能；

2zw6-12/1250-31.5 使用环境

zw6-12 系列真空断路器为额定电压10千伏,三相交流50赫兹的高压户外开关设备,主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流、过载电流、短路电流.该产品总体结构为三相共箱式,三相真空灭弧室置于金属箱内,利用smc绝缘材料相间绝缘及对地绝缘,性能可靠,绝缘强度高.周围空气温度：上限+40℃,下限-40℃；海拔高度：<2000m;相对温度：日平均不大于95%,月平均不大于90%；风压：不超过700p安（相当于风速34m/s）空气污秽程度按国标5582规定为Ⅲ级；地震烈度不超过8度.

zw6-12/1250-31.5 户外真空断路器价格：0.00元/型号：zw6-12户外真空断路器 规格：zw6-12户外真空断路器 品牌：zw6-12户外真空断路器

zw6-12/1250-31.5 户外真空断路器

目前真空断路器毫无例外地采用对接式接触方式。动触头碰上静触头之后就不能再前进了，触头接触压力是由每极触头压缩弹簧(有时称作合闸弹簧)提供的。所谓接触行程，就是开关触头碰触开始，触头弹簧施力端继续运动至会闸终结的距离，亦即触头弹簧的压缩距离，故又称压缩行程。在无外力作用时，动触头在大气压作用下，对内腔产生一个闭合力使其与静触头闭合，称之为自闭力，其大小取决于波纹管的端口直径。灭弧室在工作状态时，这个力太小不能保证动静触头间良好的电接触，必须施加一个外加压力。这个外加压力和自闭力之和称为触头的接触压力。这个接触压力有如下几个作用：(1)保证动、静触头的良好接触，并使其接触电阻少于规定值。(2)满足额定短路状态时的动稳定要求。应使触头压力大于额定短路状态时的触头间的斥力，以保证在该状态下的完全闭合和不受损坏。(3)抑制合闸弹跳。使触头在闭会碰撞时得以缓冲，把碰撞的动能转为弹簧的势能，抑制触头的弹跳。(4)为分闸提供一个加速度。当接触压力大时，动触头得到较大的分闸力，容易拉断会闸熔焊点，提高分闸初始的加速度，减少燃弧时间，提高分断能力。触头接触压力是一个很重要的参数，在产品的初始设计中要经过多次验证、试验才选取得比较合适。如触头压力选得太小，满足不了上述各方面的要求；但触头压力太大，一方面需要增大合闸操作

功，另外灭弧室和整机的机械强度要求也需要提高，技术上不经济。zw6-12/1250-31.5真空断路器的实际结构中，触头合闸弹簧设计成即使处于分闸位置，也有相当的预压缩量，有预压力。这是为使合闸过程中，当动触头尚未碰到静触头而发生预击穿时，动触头有相当力量抵抗电动力，而不致于向后退缩；当触头碰接瞬间，接触压力陡然跃增至预压力数值，防止合闸弹跳，足以抵抗电动斥力，并使接触初始就有良好状态；随着接触行程的前进，触头间的接触压力逐步增大，接触行程终结时，接触压力达到设计值。接触行程不包括合闸弹簧的预压缩量程，它实际上是合闸弹簧的第二次受压行程。

西安天正电气有限公司

联系人：万喜先生

电话：86 029 83622838

移动电话：150-9109-7990

传真：86 029 89518843

地址：中国 陕西 西安市未央区
三桥工业区

本产品的加工定制是是，品牌是天正，型号是ZW6-12G，极数是3P，额定频率是50（Hz），额定绝缘电压是12（V），灭弧方式是真空断路器，机械寿命是2（万次），产品认证是CCC，物料编号是2015-6-14