

# 回转干燥设备有现货 气流干燥机 气流烘干机

产品名称	回转干燥设备有现货 气流干燥机 气流烘干机
公司名称	济南神龙环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:神龙环保 型号:ghg1.2x12
公司地址	山东省济南市章丘市宁家埠镇郭码村
联系电话	0531-83421679 15666418886

## 产品详情

产品展示产品介绍

型号ghg(m)	功率(kw) 备注	蒸发量(t)	筒
0.8x12	4+5.5 含风机、电机、减速机、沙克龙、关风机	0.2--0.3	2.5
1.0x12	5.5+7.5 含风机、电机、减速机、沙克龙、关风机	0.4--0.5	2.9
1.2x12	5.5+7.5 含 风机、电机、减速机、沙克龙、关风机	0.4--0.55	3.6
1.2x15	5.5+11+7.5+3 含风机、电机、减速机、沙克龙、关风机	0.8	5.3
1.5x15	5.5+15+7.5+3 含风机、电机、减速机、沙克龙、关风机	1.0	7.6
1.5x18	5.5+15+7.5+3 含风机、电机、减速机、沙克龙、关风机	1.1	10.
1.5x24	7.5+18.5+7.5+4 含风机、电机、减速机、沙克龙、关风机	1.25	13.
1.8x15	7.5+18.5+7.5+4 含风机、电机、减速机、沙克龙、关风机	1.15	13.
1.8x18	7.5+18.5+7.5+4 含风机、电机、减速机、沙克龙、关风机	1.2	14.
1'8x24	11+22+7.5+4 含风机、	1.3	16.

	电机、减速机、沙克龙、关风机		
2.0x18	11+22+7.5+4 含风机、 电机、减速机、沙克龙、关风机	1.3	19.
2.0x24	7.5+30+7.5+4 含风机、电 机、减速机、沙克龙、关风机	1.45	23.
2.2x18	7.5+30+7.5+4 含风机、电 机、减速机、沙克龙、关风机	1.4	24.
2.2x24	7.5+37+7.5+4 含风机、电 机、减速机、沙克龙、关风机	1.8	26.
2.5x24	15+37+7.5+4 含风机、 电机、减速机、沙克龙、关风机	2.0	22.
2.8x18	18.5+37+7.5+4 含风机、电 机、减速机、沙克龙、关风机	2.0	23.
2.8x12x3	22+55+7.5+4 含风机、 电机、减速机、沙克龙、关风机	1.8	15.

工作原理：二、性能特点滚筒烘干炉的转筒是内部倾斜并能回转的圆筒体，湿物料从一端上部进入，干物料从另一端下部收集。热风从进料端或出料端进入，从另一端上部排出。

转筒干燥器水分蒸发能力一般为80-120kg/m<sup>3</sup>.h;随热风温度的提高而提高，并随着物料的水分性质而变化。设备运行平稳、可靠，无易损件、少故障、使用寿命长而被各烘干行业广泛应用。

### 三、适用范围

- 1.从原料形态上，可对自由流动的粉状、颗粒、片状、纤维等物料进行干燥处理。
- 2.从物料的应用范围上，广泛应用于新能源产业、建材、化工产品、复合肥、有机粉体、饲料、酒糟、淀粉渣、玉米渣、豆渣、动物粪便等得干燥。
- 3.从滚筒干燥机的机构上，可分为直接、间接加热、通气管加热、蒸汽管间接加热、复式加热等多种结构形式。
- 4.从干燥温度上，可从60 -600 范围内可自动调节，烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工、复合肥、有机肥、石墨等，烘干一定湿度或粒度的物料。回转烘干机对物料的适应性强，可以烘干各种物料，且设备操作简单可靠，故得到普遍采用。
- 5、为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程
- 6、公司派技术人员到现场指导设备安装调试。

### 公司介绍

济南神龙环保科技有限公司坐落于章丘市宁家埠镇工业园。东临瓷都淄博，西靠泉城济南，北依济青高速，南接309国道。有方便快捷的运输通道。经神龙公司全体员工的共同努力和持续发展，公司拥有各类电焊设备、机加工设备以满足不同客户的需要。我公司主要制造滚筒烘干机、气流烘干机、热风炉、滚筒筛、各种制粒机、饲料颗粒机、木屑颗粒机及其整套生产线的附属设备生产加工，输送设备（皮带输送机、大倾角皮带机、螺旋输送机、斗式提升机）。环保除尘设备（布袋除尘、脉冲除尘、旋风除尘），各种规格的单轴双轴搅拌机。先进的生产设备，强大的技术力量，完善的管理制使我公司产品的质量得到保障。愿与四海宾朋携手创造更加美好的明天。环保科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系方式

联系人：夏洪收先生

手机：15666418886 或15666418887

电话：0531--83421679

qq:3045408839

旺旺：神龙环保科技有限公司

地址：山东省济南市章丘市宁家埠镇驻地

满意请打5分哦

本产品的加工定制是是，品牌是神龙环保，型号是ghg1.2x12，功率是7.5（w），转速是30（r/min），水分蒸发量是3000（kg/h），规格是每小时蒸发水分3吨