

干燥设备 管道式烘干机 锯末烘干机价格 气流烘干机

产品名称	干燥设备 管道式烘干机 锯末烘干机价格 气流烘干机
公司名称	郑州宇工矿山机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:宇工 型号:40
公司地址	郑州郑州西经济开发区
联系电话	86-037164428977 15638512299

产品详情

厂家直销大型气流式烘干机 锯末专用烘干机
锯末一次烘干设备价格

气流烘干机是热气流脉冲式烘干机，又叫热风式管道烘干机，这种烘干机的优点是直接加热，烘干快，可折叠安装，节省空间。气流烘干机是让潮湿的原料与高温气流混合行走，最终通过分离器把水份从原料中分离出去。烘干机广泛应用于食品、饲料、化工、医药、矿山等行业，烘干设备工作过程中如下；脱水后的湿物料加入干燥机后，在管道内均布的抄板翻动下，物料在干燥机内均匀分散与热空气充分接触，加快入干燥传热、传质。在干燥过程中，物料在带有倾斜抄板和热气质的作用下，至于干燥机加一段星形卸料阀排出成品，气流烘干机工作原理是将颗粒状的湿料送入热气流中，与之并流，从而得到颗粒状的干燥产品，对于开辟饲料资源，降低饲养成本，减少环境污染具有良好的效果。

大型工业转筒烘干机

气流烘干机的性质：

- 1、干燥原料：稻壳、锯屑及粉碎后的泡花、树枝、木片等颗粒状原料（直径小于3mm，长度小于5mm）。
- 2、生产效率：热空气为180 时，将相对湿度35%的锯屑或稻壳干燥至相对湿度10%。
热空气温度不低于180 ，可达到300 。
- 3、燃料可选用：木柴（碎柴）、煤、蒸汽或电加热。

气流烘干机操作规程：

- 1、安装完成后，开启风机，检查风机转动方向及加料口是否吸力正常。
- 2、检查各法兰接口处，看是否漏气。
- 3、在分离器的下料口捆上两端开口的布袋。
- 4、在加料口加入待干燥的物料，在干燥前必须筛除大块颗粒，这样有利于提高烘干速度。
- 5、在炉内加入燃料点燃，开启风机，当风出口处温度高至150 时，开始下料，进行烘干。
- 6、及时清除排渣口的大块物料，以便于加料。

型号	hl-ii	hl-iii	hl-iv
动力	4kw	4kw	7.5kw
产量	干湿而定	干湿而定	干湿而定
热气温度	180-250度	180-250度	220-300度

郑州宇工机械愿以一流的质量，一流的售后服务，诚信为中外客商提供一流的砂石生产线、选矿设备、农林业机械等系列产品。

优质服务。

售前：

根据客户实际需求为客户配置相对应型号的机器。

根据客户的特殊需求定制相应产品。

公司可派工程技术人员规划场地、设计最佳流程和方案。

售后：

为客户免费培训技术人员。

根据购货合同，我公司可免费指导安装。

公司长年供应机器易损件。

收集客户反馈意见，及时制定实施方案，解决客户实际问题。

我公司生产的机器按国家标准实行三包。

如遇突发问题，距本公司1000公里以内的24小时之内妥善解决；距公司1000公里以外的24小时之内给与满意答复。

本产品的加工定制是是，品牌是宇工，型号是40，功率是4（w），转速是0（r/min），水分蒸发量是100（kg/h），规格是40