

水质在线分析仪TSS SC哈希浑浊度分析仪

产品名称	水质在线分析仪TSS SC哈希浑浊度分析仪
公司名称	苏州海云天仪器仪表有限公司
价格	50000.00/件
规格参数	品牌:HACH/哈希 型号:TSSSC 检测项目:浑浊度
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路49号（先锋创业大楼）五楼7#
联系电话	86 0512 68799870 15370006623

产品详情

热销团购区 hot sale

参团：

00 天

hot

热销

哈希hach氨氮试剂2606945 (0-50mg/l) 50支包装 现货 闪电发货

¥ 845.00

原价:980

折扣：8.6折

累计销售20件

加入收藏

数量有限，火速参团哦！

立即参团>>

hot

热销 no.2

美国hach试剂27426-45总磷试剂0-3.50mg/l哈希试剂2742645 50次
¥ 550.00

原价:630

折扣：8.7折

累计销售18件

加入收藏

数量有限，火速参团哦！

立即参团>>

hot

热销 no.3

预用100次 dpd余氯试剂2105569/苏州哈希试剂21055-69/闪电发货
¥ 199.00

原价:245

折扣：8.1折

累计销售15件

加入收藏

数量有限，火速参团哦！

立即参团>>

hot

热销 no.4

热销推荐21259-15美国hachcod试剂2125915 不含税含运费 现货
¥ 1950.00

原价:2200

折扣：8.9折

累计销售12件

加入收藏

数量有限，火速参团哦！

立即参团>>

hot

热销 no.5

哈希重金属铜试剂2105869
预用100次21058-69上海黑龙江苏州四川
¥ 400.00

原价:480

折扣：8.3折

累计销售5件

加入收藏

数量有限，火速参团哦！

立即参团>>

专利设计的双光源八光束测量系统，采用波长为 860nm的红外脉冲光线测量水样的浊度和悬浮物浓度。两个红外光源同时工作，保证测量准确稳定，排除镜面污染、温度和水中颜色的干扰。浊度的测量使用的是双通道 90 度散射光测量，符合 din en 27027/iso 7027，通过八通道多角度测量对测量值进行验证，提高了测量的准确度。对于悬浮物的测量，仪器使用的是八通道多角度测量方法。

应用行业

纸浆和造纸厂 电镀 核电厂、火电厂 石油、化工行业 制药行业
氧化铝生产 工业废水 啤酒、饮料行业，包括软饮料 市政污水 地表水和饮用水

具有国际专利的双光源八光束测量系统，可对多种干扰物进行补偿，测量准确度高
测量量程宽，只用一个探头即可测量浊度也可测量悬浮物
测量面为蓝宝石材质，防止表面结垢可选自清洗刷 独有高温版探头，可耐受高达 90 度的高温
防爆版探头，可用于防爆一区 卫生型探头，专为食品、饮料和制药业设计
为高腐蚀性水样专门提供钛合金材质探头水

测量方法 浊度 (turb) : 双通道 90 度散射光测量，符合din/en 27027/ iso7027，
波长 = 860nm，测量值验证通过八通道多角度测量完成。

悬浮物 (ss) : 改良的吸收测量：八通道多角度测量，波长=860nm。

气泡补偿：以软件为基础的测量值补偿。量程

浊度 (turb) : 0.001-4000 fnu/ntu

悬浮物 (ss) : 0.001-500g/l精度 浊度 (turb) : < 测量值的 5% 或

± 0.01fnu/ntu再现性 浊度 (turb) : <

3% 固体物质 (ss) : <

4%响应时间 1s压力和温度范围 tss sc: 10 bar

0 ~ 60 ° c tss w sc: 6 bar

0 ~ 50 ° c tss ht sc: 10 bar

0 ~ 90 ° c tss vari sc: 16 bar

0 ~ 80 ° c tss xl sc: 16 bar

0 ~ 80 ° c tss titanium2 sc: 10 bar

0 ~ 60 ° c tss titanium7 sc: 10 bar

0 ~ 60 ° c tss ex1 sc: 10 bar

-10 ~ 50 ° c流速

大为 3m/s (产生的气泡会影响测量)

订购指南

探头：含 10m 电缆，需配合 sc200/1000 控制器使用 Ixv323.99.10002 tss sc

普通型浸入式探头不带自清洗刮刷 Ixv323.99.20002 tss sc 普通型管道式探头不带自清洗刮刷 Ixv324.99.10002

tss w sc 普通型浸入式探头带自清洗刮刷 Ixv324.99.20002 tss w sc

普通型管道式探头带自清洗刮刷 Ixv325.99.10002 tss ht sc 高温型浸入式探头不带自清洗刮刷 Ixv325.99.20002

tss ht sc 高温型管道式探头不带自清洗刮刷 Ixv329.99.10002 tss titanium2 sc

耐腐蚀型浸入式钛合金探头 Ixv329.99.20002 tss titanium2 sc 耐腐蚀型管道式钛合金探头 Ixv330.99.10002 tss

titanium7 sc 耐腐蚀型浸入式钛合金探头 Ixv330.99.20002 tss titanium7 sc

耐腐蚀型管道式钛合金探头 Ixv326.99.10002 tss vari sc 卫生型管道式探头（食品、制药行业） Ixv327.99.10002

tss xl sc 卫生型卡管道探头（饮料行业） Ixv328.99.10002 tss ex1 sc 防爆型浸入式探头 Ixv328.99.20002 tss ex1 sc

防爆型管道式探头附件 Izy634 tss sc 自清洗刮刷 Izy635 刮刷维护套装，包括挂刷、挂刷轴、垫圈 Izy653

硅垫圈，用于管道式探头安装 Izy656 卡箍夹具，用户管道式探头安装手册 & 操作指南 doc023.53.90154 tss sc

用户手册 doc023.53.90171 tss ex1 sc** 用户手册 doc273.99.90155 浸入式 tss sc 的操作指南 doc273.99.90156

管道式 tss sc 的操作指南安装支架 Izx414.00.10000 标准固定式安装支架，用于浸入式探头 Izu300.99.00000

球阀支架，用于管道式探头，防爆型、卫生型和钛合金探头除外。 Izu301.99.00000

球阀支架，仅用于防爆型探头

具体配置价格可来电询洽谈

本产品的品牌是 HACH/哈希，型号是 TSSSC，检测项目是浑浊度，类型是水质在线分析仪，测量范围是 0.001-500g/L/0.001-4000FNU/NTU，测量精度是标配，电源电压是 220V，分辨率是标配，适用行业是水厂化验室，加工定制是否