

# HLS120型商品混凝土搅拌机械厂家配件齐全

产品名称	HLS120型商品混凝土搅拌机械厂家配件齐全
公司名称	潍坊市贝特工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:贝特 型号:HLS120 混凝土机械类型:混凝土搅拌站
公司地址	山东省潍坊市安丘市新安街道汶水北路与翠山街交汇处西北角
联系电话	15965058656 15866155666

## 产品详情

建筑机械系列产品

hzs25—hzs75水泥混凝土搅拌设备

hls60—hls240 商品混凝土搅拌机械

js350—js3000双卧轨强制式砼搅拌机

执行标准：gb/t 10171-2005商品混凝土搅拌站（楼）

全国工业产品生产许可证(带式输送机)：xk06-005-00537

中华人民共和国制造计量器具生产许可证：鲁制 00000630 号

x(1)级、x(2)级

pl800—pl4800砼配料机

执行标准: db37/t 995-2008混凝土配料秤

x(2)级

我公司具有生产hzs25/35/50/75/100型商品混凝土拌合站设备及hls60/90/120/150/180型混凝土搅拌站、商品混凝土搅拌楼,价格低,型号全、质量优、规格全,生产厂家贝特、配件齐全、带有图片,雄厚的势力,产品遍布全国大江南北的施工现场。产品的配置可根据用户的具体要求采用多种形式,配套件分国产件和进口件,大型混凝土搅拌楼采用珠海仕高玛mos主机,英国hykronix微波测湿传感器,仕高玛

料位计碟螺旋输送机、除尘器，称重传感器采用美国梅迪亚产品，用户可根据需要选择。

商品混凝土搅拌站是我公司在吸取消化了国际先进搅拌技术的基础上设计开发的具有国内水平的商用搅拌站，主要零部件国际化采购，主要传动及输送部件使用国内知名品牌产品，整个搅拌站零部件更换周期短、维护经济简便。整机安装简洁方便、使用稳定可靠、绿色环保。商品混凝土搅拌机械主要技术特点：1、高强度结构设计本搅拌站整体钢结构大部分采用优质的h型钢，整体结构强度高，稳定性强。外观美观大方，安装简便快捷。同时，适用于各类复杂的地形结构。2、优良的搅拌性能搅拌主机采用螺旋式双卧轴强制式搅拌主机，搅拌性能强，搅拌均匀、迅速，生产率高。对于干硬性、塑性及各种配比的混凝土均能达到良好的搅拌效果。3、高度的可靠性、精确的计量性能、超长的使用寿命英文优良的搅拌主机、螺旋输送机、气动元件、计量传感器、电气元件等；保证了本机高度的可靠性、精确的计量性能及超长的使用寿命。4、商品混凝土拌合站的保养、维修方便各保养、维修部位均设有走台或检梯，且具有足够的操作空间，搅拌主机可配高压自动清洗系统，而且具有功能缺油和超温自动报警，便于维修保养。5、优良的环保性能粉料操作在全封闭系统内进行，粉罐采用收尘器，也可采用雾喷等方法降低了粉尘对环境的污染。对气动系统排气采用消声装置、对卸料装置采用卸荷消音装置有效降低噪音污染。6、上料皮带使用无接头平皮带。斜皮带机上方密封防雨罩，可在阴雨天气生产不影响生产质量；采用重锤自动张紧装置，工作可靠；双检修走道，维修方便；皮带机下方设有承料板，头部设有自动清洗装置，可集中清理、清洁场地；皮带下方设有沉淀池，防止清洗水二次污染；皮带机头部设置合金清扫器刮料干净、不漏料。7、商品混凝土拌合站骨料仓采用单独计量，压式传感器计量精确，双开门装置可与控制系统可实现粗精称。8、满足清水、污水计量需求，实现污水循环利用，根据需要可配置清洗水回收设备。主楼设有过渡水箱及液体添加剂储存箱，设有大小管计量实现粗精称功能，冲量稳定，计量精确。

本公司承接各种商品混凝土搅拌机械、混凝土拌合站的维修及改造工程。速度快，价钱公道！提供商品混凝土搅拌机械、混凝土拌合站的二次安装、升级改造、技术指导、培训、各种配件。

骨料称量系统由：骨料仓（地仓）、机架、称量斗、骨

料输送机、传感器等组成。

### 1、骨料仓

(1)容量：4 × 25m<sup>3</sup>=100m<sup>3</sup>

(2)落料门：8个

(3)气缸：qgb80 × 310 8台

### 2、称量斗

(1)容量：2.5m<sup>3</sup> × 4

(2)计量方式：单独计量

(3)传感器：2000kg × 16

(4)气缸：qgb100 × 150 4台

(5)计量精度：± 2%

### 3、皮带输送机

(1)皮带规格：1000mm

(2)皮带速度：2.5 m/s

#### 4、电动滚筒

(1)型号：63100-15kw-2.5 功率：15kw

(2)输送能力：1200t/h

#### 5、振动器：zfl8-50 2台

商品混凝土搅拌机械骨料城中系统说明：骨料仓采用装载机上料。每个仓有两个卸料门，以实现计量时的粗称和精称。骨料计量斗有四个，每个骨料计量斗通过4只传感器吊挂于骨料仓底舱上，4只传感器发出的信号经处理后送往主控制室内的微机中，通过二次仪表转换变成物料重量值显示出米。四个称量斗下设一条水平皮带机。骨料配料完毕，由水平皮带机送入斜皮带输送至楼项的暂存料斗内，等待和其它物料一起卸入搅拌机内。

我们将以优质的产品低廉的价格竭诚为您服务。

本产品的品牌是贝特，型号是hls120，混凝土机械类型是混凝土搅拌站，卸料方式是气动卸料，规格是hls120