

南通高效脱色絮凝剂、高效脱色絮凝剂商

产品名称	南通高效脱色絮凝剂、高效脱色絮凝剂商
公司名称	海安县中丽化工材料有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	目数:无 名称:无机有机高分子絮凝剂
公司地址	海安县胡集镇工业园区
联系电话	051380685265 13606279201

产品详情

目数	无	名称	无机有机高分子絮凝剂
型号	501型、602型、207型、1105型	品牌	中丽
外观	无色透明液体	有效物质含量	55% (%)
含量	60% (%)	包装规格	50KG桶装
PH值使用范围	6.5-10	执行质量标准	国标

性能

1. 产品在水中易溶解，可形成多核络合物使水中颗粒胶体、微粒悬浮物质聚合在一起长大，形成体积大、密度高、沉降快的絮凝体。
2. 在水处理中，对原水的pH适用范围广（pH7.5~10），最适合微碱性。
3. 对管道设备无腐蚀作用，对污水的色度、ss、cod、bod去除率高，处理后的废水可达到国家排放标准，并可提供工厂终水回用（已在南通双鹤污水处理厂试验成功）。
4. 产品无悬浮固体或沉渣，不会堵塞加药设备和管道，用于废水处理可直接投加原液，无二次污染。
5. 该药剂产生絮凝体密度大，易溶于水，污泥少。
6. 本产品分阴离子、阳离子、非离子型，可针对各种废水进行针对性处理。

用途

适用于染料、染色、印花、漂染、缫丝、化工、焦化、造纸、皮革、酿造、城市生活用水及综合废水的处理，也适用城市污水处理厂废水的脱色处理。

使用方法及成本

1. 本产品可用原液或清水稀释10%~50%，然后直接加入到废水中，充分搅拌数分钟后出现矾花，将有色废水中有色物从水中絮凝沉淀出来，配以沉降或气浮，实现分离。
2. 废水色度、cod较高时，可将脱色剂与无机絮凝剂配合使用来处理，这样可以降低处理成本，药剂的投入顺序和比例应根据实际来确定。
3. 添加量为0.03~0.5kg/t废水（视废水浓度而定），有色废水处理成本一般可控制在0.25~1.5元/t。
4. 印染厂工业废水用量一般为0.3/10000~0.8/10000（视浓度和品种而定）。
5. 该产品可以单独使用，也可辅以其它有机、无机絮凝剂协同使用。

质量指标

	501a型	501b型	604型	207型	1105型	k型	固体
外观	无色或浅色粘稠液体						白色粉末
固含量%	60	60	55	55	50	50	98
ph（30%水溶液）	3 - 3.5	4.5 - 5.5	3.5 - 5.5	3.5-4.5	5.5-6.5	5.5-6.5	5.5 - 6.5
动力粘度	50 - 500	50 - 500	300 - 400	500	500	10	
比重25	1.25	1.25	1.19	1.27	1.13	1.12	