

滚针保持架 轴承附属件 K型保持架

产品名称	滚针保持架 轴承附属件 K型保持架
公司名称	嘉善宝林轴承厂
价格	2.80/个
规格参数	品牌:CBL 型号:K243220 加工定制:是
公司地址	嘉善县魏塘街道环西南路82号3幢南侧
联系电话	0573-84668896 18367369730

产品详情

¥ 1.00

已售6159件

¥ 17.50

已售8009件

¥ 4.30

已售5174件

¥ 7.00

已售3873件

向心滚针和保持架组件

滚针轴承保持架为独立的轴承单元，滚针由保持架精确引导。保持架（cage），部分地包裹全部或部分滚动体，并随之运动的轴承零件，用以隔离滚动体，通常还引导滚动体并将其保持在轴承内。此种滚针轴承无套圈具有较的截面高度及较高的承载能力，适用于径向安装尺寸受限制的支承结构。当轴和轴承箱可作为滚道面使用时，可用作一套独立轴承元件，滚针轴承横截面小，但有很高载荷能力，因此非常适用于径向空间有限的轴承配置。与轴承相配的轴颈表面和外壳孔表面直接作为轴承的内、外滚动表面，其表面硬度一般为hrc 58-64，表面淬硬层深度0.6-1mm，通常滚道表面粗糙度ra值为0.32 μm，轴的旋转精度有要求时，ra值为0.20 μm。

一般用途针状保持型轴承是一种在高转下有优异表现之轴承其，针状滚子由特殊形状有高刚性及精密度之保持正确引导，尺寸误差极低。他们有相当的润滑剂容量、质轻及刚性高之特性，可容许在严酷情形下使用:如高转速、冲击荷重等情形，因此使用范围十分广泛。一般用于汽车、拖拉机、工程机械等变速箱中和发动机连杆等部位。

滚针轴承保持架结构特点

k/ks单列/单列剖分式

kk/kks双列/双列剖分式

wj-英制滚针和保持架组件

kzk连杆曲柄销用

kbk连杆活塞销用

knl长圆柱滚子和保持组件kbk-活塞销用滚针和保持架组件

联系人：许小姐

电话：18367369730

qq：3036245879

邮箱：cbl@cblbearing.com

网站：www.cblbearing.com

本产品的品牌是CBL，型号是K243220，加工定制是是，样品或现货是现货，用途是变速箱、发动机、，
尺寸是咨询客服，材质是咨询客服，内径是24，保持架及其材料是F1碳钢，厚度是20