

# Sunfiltr尼龙液体过滤袋 25-800微米 1微米化工油漆涂装电镀等

产品名称	Sunfiltr尼龙液体过滤袋 25-800微米 1微米化工油漆涂装电镀等
公司名称	森律工业设备（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	材质:锦纶 适用范围:过滤器 用途:固液分离
公司地址	上海市松江区新桥镇金都西路899号1幢1楼
联系电话	021-37788710 18930637399

## 产品详情

尼龙单丝过滤袋是采用高强度的尼龙编织网车缝制成，光洁细腻，结实耐用,可反复使用次数多，采用独特的包边技术，在最大程度上防止针眼泄漏，将比自身网眼大的颗粒拦截隔离，适用于去除稍大颗粒的液体过滤（我们用的是国产优质滤料制作，不是普通料，过滤效果更好。请看下图对比图）；

我们与中粮 雀巢 巴德富 吉利等知名企业一直合作，请广大客户放心采购。

细节展示：我厂25微米（500目）优质尼龙滤料显微镜图（孔径大小一致，均匀分布）

普通尼龙滤料（孔径偏大，大小不一，分布不均匀）

产品大图

滤袋圈口（304钢圈环口 pp pe塑料环可供选择 默认塑圈）

滤袋的正确选用：

根据过滤流量、介质粘度、过滤精度这三要素，确定滤袋的尺寸和过滤精度(我们可推荐或具体定制)

。

滤材的选用：首先按照所要过滤的流体化学名称，依化学配合禁忌找出可用的滤材，再针对其操作温度，操作压力，酸碱值，操作条件(如，是否须要耐受蒸汽，热水，磁棒除锈或化学品杀菌等)，逐一评估，并剔除不适用之滤材。用途也是一个重要的考虑因素，比方药品、食品或化妆品用之滤材必须是fda准许的材质；超纯水则须挑选纯净、不含有释出物会影响比阻抗的滤材；过滤气体则须挑选疏水性材质以及是否需要"卫生级过滤"设计等等。

a、

b、

车间实景

5、上海森律工业设备有限公司温馨提示：

我们与中粮 雀巢 巴德富 吉利等知名企业合作过，请广大客户放心采购

购买前请与我们确定一些必要的参数、信息(滤液种类、过滤精度、过滤流量、工况条件等)以方便我们为您配置具体的滤袋规格、数量和报价（阿里旺旺，手机18217287236全天在线）。滤袋是易耗品，我们深知对于客户的成本节约，量大从优，价格做到最好，对于标准袋我们有库存的一天内发货，非标定制的我们承诺接单后三天内发货，大批量需具体协商确定。

我们在过滤行业摸爬滚打十余年，在过滤设备，耗材积累了大量的技术与资源，能够最大程度低保障产品的质量。同时我们一贯坚持厂家直销，网络直营，价格合理、公道。公司位于上海市松江区金都西

路899号，厂址地理位置优越，距上海南站10公里，上海虹桥（高铁站/飞机场）15公里，上海站22公里，沈海、沪昆两大高速公路围绕，欢迎广大客户前来参观考察！

本产品的材质是锦纶，适用范围是过滤器，用途是固液分离，品牌是Sunfilter，过滤精度是25-800（ $\mu\text{m}$ ），过滤面积是0.09-0.25（ $\text{m}^2$ ），性能是耐酸、防油、耐低温、耐高温、耐碱，型号是尼龙单丝过滤袋，规格是1#5#袋25-37微米，2#袋25-37微米，3#袋25-37微米，4#袋25-37微米，1#5#袋50-80微米，2#袋50-80微米，3#袋50-80微米，4#袋50-80微米，1#5#袋100-800微米，2#袋100-800微米，3#袋100-800微米，4#袋100-800微米，其他定制规格请咨询，运费根据实际确定