

陶瓷鲍尔环填料 98 (%)

产品名称	陶瓷鲍尔环填料 98 (%)
公司名称	萍乡市鑫环宇水处理科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	含量 :98 (%) 材质:陶瓷 厂商:鑫环宇
公司地址	江西省萍乡市安源区桐子坡
联系电话	13767872568 13879955709

产品详情

含量	98 (%)	材质	陶瓷
厂商	鑫环宇	密度	0.68 (g/cm ³)
执行质量标准	国家行业标准		

鲍尔环填料具有低压降、通量大、效率高的特点。hypak填料较同类尺寸的pall环具有更低的压降及更高的优质效率，而且在填料层内液体分布好。主要用于各种分离、吸收、脱吸装置，常减压装置，合成氨脱碳、脱硫系统，乙苯分离，异辛烷/甲苯分离等。

鲍尔环参数						
材质	规格	比表面积	空隙率	个数	堆积重量	干填料因子
	d × h ×			n	p	f
	mm	m ² /m ³	m ³ /m ³	个/ m ³	kg/m ³	m ⁻¹
塑料	16 × 16 × 1	188	91	171000	141	275
鲍尔环	25 × 25 × 1.2	175	90	42900	150	239
	38 × 38 × 1.4	115	89	13700	98	220
	50 × 50 × 1.5	93	90	8000	74	127
	76 × 76 × 2.6	73.2	92	1765	71	94

陶瓷鲍尔环的产品概述：

鲍尔环填料系在普通拉西环的壁上开二层长方形小窗，小窗叶在环中心相搭，上下二层窗位置交错，因此阻力降低，气速可提高，气液相分布均匀，同样压降低，处理量可比；拉西环提高5以上。适用于二氧化碳脱气塔，臭氧接触应塔及其它反应等作为接触填料

产品特点：

--

1.气速高、叶片多、阻力小。2.比表面积大，可以充分解决气液交换。3.该产品具有生产能力大、阻力小、操作

产品技术指标：

规格 (m m)	实际尺寸 直径 × 高 × 厚 (mm)	比表面积 (m ² /m ³)	堆积个数 (n/m ³)	堆积密度 ()
25	25 × 25 × 1.2	210	48300	85
38	38 × 38 × 1.2	150	15800	82
50	50 × 50 × 1.5	100	6300	76
76	76 × 76 × 2.0	72	1830	73