

千张机 中型豆腐皮机 豆制品加工设备 不锈钢

产品名称	千张机 中型豆腐皮机 豆制品加工设备 不锈钢
公司名称	泰安市泰山区鸿程机械加工厂
价格	8600.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:豆腐皮机 品牌:泰安鸿程
公司地址	泰安市泰山区徐家楼办事处第二污水处理厂南
联系电话	0538-8226007 13884756287

产品详情

1

、大豆:属蝶形花科,豆属一年生草本植物,别名黄豆。我国已有4700多年的种植历史,在二十世纪以前是世界上唯一生产大豆的国家,被称为"大豆王国"、"大豆之乡"。我们的祖先也最早把大豆作为食物食用。大豆是一种高蛋白的植物,据科学测定,一千克大豆相当于两千克牛肉、四千克猪肉、十二千克水质牛奶蛋白质的含量。它具有调节血脂、健脑益肾、防治脂肪肝、降低人体血清胆固醇、防治脑溢血及动脉硬化、延缓衰老等功能,所以大豆食品是一种高营养,对生命极为有利的理想食品。我们习惯吃的豆腐、豆腐干、豆腐皮、豆芽等都来自大豆,故大豆被称为"食中之王"。随着人们生活水平的提高,豆制品需求量越来越大,特别是豆腐、豆腐皮、豆腐干等日常生活食品需求量更大。这也给我们带来了无限商机。

2

、豆腐皮:营养价值高、市场需求量大、持续发展性强,目前市面上的豆腐皮几乎都是手工作坊式生产,效率低、外观不规则、厚薄不一致、无市场竞争力。我厂经过多年研究,制造出豆腐皮机组,使豆腐皮生产进入工业化阶段。我们的设备生产效率高、成本低、宽窄自调、省时省力;所产产品色泽鲜亮、口感良好、市场口碑好。该设备生产出来的各种产品,采用独特配方可生产五香味、鱼味、鸡味、麻辣味、孜然味、三鲜味等多种风味的豆腐丝、豆腐卷、豆腐干等的风味食品。深得消费者喜爱,真可谓一机多用、产品多样、市场广阔、财路多方,一旦拥有、别无所求。

一、选料要选择优质无污染,未经热处理的大豆,以色泽光亮,籽粒饱满、无虫蛀和鼠咬的新大豆为佳,刚刚收获的大豆不宜使用,应存放3

个月后再使用。注:大豆浸泡时间与季节有关系。水量:浸泡体积一般为大豆体积的2-2.5

倍,浸泡水最好不要一次加足。第一次加水以浸过料面15cm左右为宜。待浸泡水位下降到料面以下5-7cm即可。即浸泡好的大豆达到以下要求:大豆吸水量约为120%,大豆增重为1.5-1.8倍。大豆表面光滑,无皱皮,豆皮轻易不脱落,手触摸有松动感,豆瓣内表面略有塌陷,手指掐之易断,断面无硬心。

二、磨浆磨浆的目的是为最大限度将经过浸泡好的大豆中的蛋白质提取出来,关键掌握好豆浆的粗细度,过粗影响过浆率,过细大量纤维随着蛋白质一起进入豆渣中,一方面会造成筛网堵塞,影响滤浆,另

外，会使豆质品质地粗糙，色津灰暗。磨浆时还要注意调整好砂轮间隙，进行磨料，磨料的同时需添加适量的水。三、煮浆煮浆的温度应控制在97摄氏度以上，保持3分钟左右，加3%消泡剂，加热要均匀，当浆的温度达到75

摄氏度时，即可进行点浆工作。四、点浆常用凝固剂1.石膏石膏的化学名称为硫酸钙（ CaSO_4 ）以市面上的石膏粉点浆为宜。一般情况5kg大豆需石膏粉0.15-0.2kg左右，加400g水调和均匀倒入豆浆，迅速搅拌，有豆花出现时即停止搅拌。2

、卤水用卤水作凝固剂，蛋白质凝固速度快，操作不宜掌握，巧点卤水，以5kg干豆为例，放浆前在浆桶底部撒约60g食盐，待温度下降至85摄氏度，分2-3

次倒入泡好的卤水，卤水用量50-70g卤水干片50g温水泡开，加少许内脂豆腐（35g左右）。3

、葡萄糖酸-内脂该物质为白色结晶物，易溶于水。用量一般是豆浆0.25%-0.5%。点浆前先将90

摄氏度以上的热浆降温75-85摄氏度，然后加凝固剂。五、粉脑把点好后的豆脑放入的装脑桶内，清理好卷包布上的杂物，把已卷好的包布安装到工作台上，然后接通电源开关，打开粉脑开关。（电压不能

低于220v）六、压制把接豆脑盘放到第一层包布上，打开流脑阀门，运转开始，调整压滚间隙使薄厚均匀。第一批包布接完后，关闭流脑口把接过流脑后的包布搬到手动液压机上（此时可以安装第二批包布继续进行流脑工作）把液压机的压杆压至第3-4个压力，然后停流3-5分钟，提起手动液压机构即可揭出成品。使用生产出来的豆皮不单单卫生，而且味道鲜美、质地存正、薄厚均匀。注：包布用过后用清水洗干净，拿到卷包机上进行卷包，包布卷的不要过紧，也不要过松，用脚轻踩下面踏板进行卷包，卷完后，切记关闭电源开关。

切丝机用于将豆干百叶等产品加工成丝状。切刀频率达到136次每分钟，传送带采用高密度食品级橡胶材料，耐磨损，产品细度均匀，产量高外形尺寸2500×800×1000mm额定电压3n-380v生产能力200kg/h切刀频率136次/分钟额定功率2.2kw

剥皮机用于从包布上剥离压制好的百叶及卷布，与浇注机配套使用，百叶破损率小，大大提高生产效率，节约人工。

外形尺寸1800×750×1120mm额定电压3n-380v生产能力60-180kg/h额定频率50hz额定功率1.5kw

本产品的加工定制是是，种类是豆腐皮机，品牌是泰安鸿程，型号是HC全自动，产品用途是豆腐皮、千张、百叶、薄豆腐，适用范围是中餐店设备,休闲速食设备,冷冻食品厂设备,休闲食品厂设备,豆腐皮加工设备，电压是220（V），功率是2.2（kw），外形尺寸是5500×700×1000（mm），净重是1000（kg），包装是按客户要求，售后服务是免费提供技术配方、指导生产操作