

挠性转子泵 TNT天田 DSR

产品名称	挠性转子泵 TNT天田 DSR
公司名称	上海天田泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TNT天田 型号:DSR 材质:不锈钢
公司地址	上海市青浦区白鹤镇朱浦村
联系电话	13816903444

产品详情

转子挠性泵是一种真空吸液、挤压排液的容积泵，具有一些独一无二的特性。自从六十多年前发明以来，在各种工矿场合中取得了越来越广泛的应用。作为挠性泵的核心技术，泵的叶轮应具有良好的弹性、较小的永久变形，而且能经受住长期高频率的屈挠而不断裂、撕裂。卓越的叶轮弹性体技术决定了该泵卓越的性能和耐久性。现叶轮有两种材质——卫生级丁腈胶、三元乙丙胶；丁腈叶轮主要用于植物油、矿物油、含油介质及卫生要求较高的领域；乙丙轮主要用于弱无机酸、有机酸、碱、盐、醇、酮、污水等广泛的介质。特点小尺寸、大流量液流无脉动无液自吸最高可达五米水柱可处理绝对粘度达5000厘泊的流体、半流体可输送含气液、泡沫液而无气阻可输送悬浮硬质、软质颗粒介质而对泵和介质无损伤泵柔和的动作不损伤剪切敏感与摇溶性介质所有过流金属部件为sus304、aisi316不锈钢；经特殊设计的泵腔内无死角，内外表面抛光；符合3a和gmp标准。泵头可快速地拆卸和安装以便清洗（最短的停工期）——即使是新手，拆装一遍也不会超过五分钟。满足cip就地清洗（可达120摄氏度）。进出口可随泵头360度旋转，以适应管路联接进、出口方向可互换—调整电机转向即可泵腔内唯一的转动部件—挠性叶轮在运转中无金属接触，所以工作静音。同竞争性泵种相比，小投资、低维护与使用成本。应用化工领域—弱无机酸、有机酸、碱、盐、油、醇、酮、酯等广泛的介质卫生领域—用于输送食用性或营养性流体及半流体（含有悬浮软硬质颗粒的、具有不同粘度的、易碎的、绝对不能乳化的），如面浆、果酱、鸡蛋、番茄沙司、盐水、调味品、食用油、罐头食品、面酱、果冻、牛奶、冰淇淋、果粒酸奶、乳清、糖浆、蜂蜜、葡萄糖、西红柿浆、啤酒、葡萄酒、葡萄汁、软饮料、果浆、浓缩果汁日用化工—化妆品乳液、浴液、香波、皂液、洗涤剂医药—糖浆、淀粉浆、中药制剂、营养液、鱼肝油、蜂王浆、甘油等

本产品的品牌是TNT天田，型号是DSR，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是不阻塞，用途是杂质泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是3（m³/h），扬程是50（m），转速是1450（rpm），吸入口径是25（mm），排出口径是25（mm），产品单价是7999.00，轴功率是1.5，发货期限是10