

DM-2390系列电动浮筒液位变送器

产品名称	DM-2390系列电动浮筒液位变送器
公司名称	烟台三合立信自动化设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:三合 型号:DM-2390
公司地址	烟台开发区珠江路32号
联系电话	6958861 13356389097

产品详情

dm-2390系列电动浮筒液位(界位)变送器系我公司为满足广大用户不同需求而与美国费希尔控制设备公司合作生产的新型变送器。

该变送器采用fisher公司的2390变送器(模拟型)作为转换输出部件,因此技术先进、性能可靠,从而有效克服了原有国内浮筒变送器精度低、故障率高等缺点。

变送器的浮筒、液位转换部件由我公司制造,可保证快捷交货,并大幅度降低了产品价格,同时,因我公司在制造浮筒、转换部件方面技术成熟、工艺稳定,消除了用户的后顾之忧。

为适应市场需要,在原有产品的基础上,我公司又推出了全新的智能式(hart协议)浮筒液位变送器。

主要技术指标

- 1) 测量范围: 350mm-4000mm(按用户所需)。
- 2) 精度: $\pm 1.0\%f \cdot s$ 。
- 3) 线性度: $\pm 0.75\%f \cdot s$ 。
- 4) 输出信号: 4 ~ 20ma dc(正、反作用)。
- 5) 供电电压: 24vdc $\pm 5\%$ 。
- 6) 负载电阻: 700
- 7) 现场指示: 0 ~ 100%(动圈式) $\pm 2.5\%fs$; 大屏幕液晶显示(仅对智能式)。

8) 环境温度：-40 ~ 85

9) 工作压力：pn4.0 ~ 16.0mpa

10) 连接法兰：

11) 外浮筒：pn4.0 dn40 jb/t82.2-94(凸)，或按用户所需。

12) 内浮筒：pn4.0 dn50 jb/t82.2-94(凸)，或按用户所需。

13) 介质温度：

14) 常温型：-40 ~ 150 ；

15) 高温型：150 ~ 350 。

16) 接液材质：

17) 浮筒：扭管组件为不锈钢(1cr18ni9ti)；

18) 外浮筒：碳钢 q235-a，或1cr18ni9ti；

19) 扭管：3j53。

20) 仪表电气外壳防护等级：ip66

本产品的加工定制是否，品牌是三合，型号是DM-2390，类型是浮筒液位变送器