LK-XJD-P-10*6*30m消防救生气垫 户外气垫救生器材 救生设备

产品名称	LK-XJD-P-10*6*30m消防救生气垫 户外气垫救生器材 救生设备
公司名称	台州市莱恩克警报器有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:莱恩克 型号:LK-XJD-P-10*6*30m
公司地址	浙江省台州市路桥区金清镇三金村
联系电话	0576-82708366

产品详情

一、产品特点 1.救生充气垫是一种接救从高处下跳人员的充气软垫，它可减少下跳人员在着地时所受到的冲击，起到缓冲和保护作用。 2.本公司生产的救生充气垫面料选用特制的防火布，由坚韧的乙烯基纤维做内层，外涂进口防火阻燃剂打磨组合制成。抗拉撕裂强度高，具有阻燃防火、防水、防腐蚀、耐酸碱、耐磨损、耐老化、耐油、耐寒、耐热等性能，可任意折叠。 3.产品结构主要分为三个部分：低压上层承接面气垫，紧急高压下层保护面气垫，独立高速风机连接气垫进风管。操作过程是采用风机向整个气垫内充气约1分钟，使整个气垫内充满空气，以达到承接自由落下人员。二、产品最大优势 1.产品表面平整无折痕,各接缝处采用先进封烫技术,加强筋全部密封,结构规格精确合理，技术领先世界水平。 2.自由跳下人员落在气垫承接面上不反弹、不触地！ 3.人员跳落在气垫上面时，气垫不倾倒、不侧翻！

型号：xjd-p-10×8×30

规格：10×8×2.5（m）

重量：215kg

充气时间：42秒

补气时间：10秒

承接重量：150kg

测试高度：35米

配置：风机二台30米移动线盘一个

鼓风机技术指标

电压 （v）	风扇直径（cm）	频率 （hz）	功率 （kw）	流量 （m^3/h）	风压（pa）	转速 r/min	重量(kg)
220	40	50	0.9	10800	290	2900	26

防火布技术参数

重量 g/m²	抗拉强度 (n/5cm)		撕裂强度 (n/5cm)		粘合 牢度 (n/5cm)	阻燃 氧指数	耐寒 (°C)	耐热(°C)
	经向	纬向	经向	纬向				
520	2400	2100	300	300	60	28.2	-30	+70

本产品的加工定制是是，品牌是莱恩克，型号是LK-XJD-P-10*6*30m