

臻能超声波清洗设备 通过式

产品名称	臻能超声波清洗设备 通过式
公司名称	上海臻能超声波科技有限公司
价格	60000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:通过式 适用领域:电子行业
公司地址	上海市 嘉定区 安亭镇墨玉北路85
联系电话	021-59566665 15000168330

产品详情

超声波/超音波/超声波机械/超声波机械设备/超声波清洗/超声波熔接机/超声波模具/超声波塑焊机/超声波焊接机/超声波焊头/超声波清洗机/超声波清洗器/超声波清洗仪/超声波机械/超声波设备/深圳超声波/超声波模具抛光机/超声波电源/超声波钢焊接机/超声波钎焊机/东莞超声波/土工材料专用焊接机 /广东超声波/超声波烫钻机/深圳超声波/超声波口罩机/温州超声波/超声波切带机/昆山超声波/超声波花边机/宁波超声波/福建超声波/高周波、高频焊接机 /中山超声波/塑料热板焊接机 /广州超声波/浙江超声波/上海超声波/同步熔断机/苏州超声波/天津超声波/塑料热熔焊接机 /塑料热熔焊接机 /武汉超声波/珠海超声波/超声波金属焊接机 /惠州超声波/超声波变压器/超声波电感器件/超声波机架/超声波加工/维修超声波设备/超声波配件/超声波发生器/超声波粉碎机/超声波分条机/超声波剪切机/超声波振动系统

超声波清洗机使用事项(1)超声波清洗机电源及加热器电源必须有良好接地装置。(2)超声波清洗机严禁无清洗液开机，即清洗缸没有加一定数量的清洗液，不得开超声波开关。(3)有加热设备的清洗设备严禁无液时打开加热开关。(4)禁止用重物(铁件)撞击清洗缸缸底，以免能量转换器晶片受损。(5)超声波发生器电源应单独使用一路220v/50hz电源并配装2000w以上稳压器。(6)清洗缸缸底要定期冲洗，不得有过多的杂物或污垢。(7)每次换新液时，待超声波启动后，方可洗件。

本产品的加工定制是是，类型是通过式，适用领域是电子行业，用途是工业用，槽数是8，型号是SHZN-QXJ，超声清洗频率是28KC，清洗温度是60（ ），工作方式是超声波清洗，品牌是SHZN-CSB，功率是108W，规格是不限