

径向后法兰压力式温度计-批发1.0级精度双金属温度计

产品名称	径向后法兰压力式温度计- 批发1.0级精度双金属温度计
公司名称	安徽华光仪表线缆有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:安徽华光仪表线缆有限公司 型号:RFSBV-150T
公司地址	安徽省滁州天长市铜城镇车站北路87号
联系电话	05500-7514987 15856658086

产品详情

厂家供应径向后法兰压力式温度计-批发1.0级精度双金属温度计

产品介绍：

品牌	欣久®仪表电缆	型号	rfsbv-150t
类型	气体压力式温度计	测量范围	-50~600 ()
精度等级	1.5~2.5	公称直径	160 (mm)
尾部长度	100~22000 (mm)		

类型	rfsbv-150t 6.0 " 径向后法兰全钢压力式温度计	测量范围	-50~600
精度等级	1.5~2.5	公称直径	160mm
尾部长度	100~22000 mm		

一、概述

压力式温度计又称隔测式温度计或远程阅读温度计。利用仪表中的填充介质膨胀性原理，推动仪表的弹性元件带动指针旋转，进而测量出被测环境的温度。此类仪表可根据需要选择超长的传感线；耐腐蚀的感温探头；电器元件的控制和灵活的安装方式；具有测温探头小，精度高，使用寿命长，安装方便，恶劣环境可远程测量和控制等特点；广泛应用于发电厂，化工厂，药品生产，食品机械，造纸，船舶等生产过程中需要检测和控制温度的场所以及相关机器的配套安装。

二、产品共性：

测量范围：-80 ~ 650 或 / 各档

表壳直径：40 50 60 75 90 100 150 正方形 长方形 异形

表壳材质：塑壳本色 塑壳电镀 铁壳烤漆 铝壳烤漆 不锈钢 电胶木

传导材料：铜毛细管线

pvc包塑铜毛细管线 铜编网铜毛细管线 不锈钢毛细管线 外包蛇皮管 不锈钢毛细管线

尾线长度：50 ~ 22000mm

安装方式：镶嵌型 轴向t型 轴向u型夹 径向后悬挂 径向i型
前后加法兰 加护套管 加电接点 加锥型弹簧 定制

温包探头：一体铜材拉伸 不锈钢管焊接 铜管焊接

温包安装：直插无螺纹式 可动内螺姆 固定外螺姆 上下三件卡套螺姆 卡套活动螺姆

防震性能：可填充甘油 硅油

三、压力式温度计命名规则:

	无代号 ss 304壳体			
	r 铁壳体			
	p 塑料壳体			
	a 铝壳烤漆			
	s 耐腐蚀、耐高温			
	n 耐震（充油）			
	j 双尾线			
	x 挂式		50 (2") 公称直径51mm	
	c 磁助式电接点(c1上限、c2下限)			
			60 (2.5") 公称直径60mm	无代
	无代号 铜毛细管、不锈钢温包		63 (2.5") 公称直径63mm	z
	b 不锈钢毛细管、不锈钢温包			zq
rf	t 铜毛细管、铜温包	—	75 (3") 公称直径75mm	zu
	d 不锈钢毛细管、铜温包		90 (3.5") 公称直径90mm	t 行
				tq
	无代号 外包不锈钢蛇皮管		100 (4") 公称直径100mm	zh
	e 裸毛细线		113 4.5" 公称直径113mm	zq
	f 外包不锈钢辫网			
	g 外包铜辫网		150 (6") 公称直径160mm	
	h 外包白色或灰色pvc			
	无代号 无接头			
	k 活动内螺纹接头			
	l 活动外螺纹接头			
	m 上下卡套活动螺母			
	v 三件套卡套螺母（滑动外螺纹接头）			

如：rfnbk-150tq 150mm（6”）径向前边耐震全不锈钢活动内螺纹接头外包蛇皮管压力式温度计

四、注意事项：

- 1、温度计应使用在周围空气温度-10~+55 和相对湿度不大于80%的环境中。
- 2、温度计应垂直安装在没有震动的安装板上，以减少由于震动所起的附加误差。
- 3、温包必须全部浸入在被测介质中（并尽可能使温包插入最大深度，以减少由于温包安装螺栓散热引起的误差），被测介质需经常流动。
- 4、安装时，毛细管应引直、每相隔不大于300毫米的距离用轧头固定起来，毛细管的弯曲半径不应小于50毫米。
- 5、温度计经常的工作温度应在测量范围的1/2~3/4处。
- 6、在任何情况下（无论搬运、安装或作用等），温度计应避免震动、碰撞和冲击等。
- 7、如测量对铜和铜合金有腐蚀作用的液体、气体和蒸汽时，请在订货时注明。

备注：本公司是专业从事仪器仪表（铠装热电偶、耐磨热电偶、铂铑热电偶、耐磨热电阻、双金属温度计、压力表、压力变送器等）、电线电缆（控制电缆、电力电缆、交联电缆、硅橡胶电缆等）生产的大型工控企业，公司拥有自主品牌（欣久®仪表电缆）国家注册资质及丰富的开发和生产电缆及仪表的经验技术，可承接来料加工、图纸加工、样品加工及辅助加工等服务，免费为用户提供技术支持和上门安装指导，我司所有产品严格按国标生产检验合格后出厂一律厂价直销质量有保障（非人为一年质保免费安装、维修、更换）售后服务优，让您买的放心用的省心，欢迎新老客户前来咨询订购！垂询热线：0550-7514987 15856658086

本产品的加工定制是是，品牌是安徽华光仪表线缆有限公司，型号是RFSBV-150T，类型是径向后法兰压力式温度计，测量范围是-80~500（ ），结构型式是径向型，表面直径是100150（mm），精度等级是1.51.0，规格是L=160*100~22000mm