

# 空调终端过滤设备一体化高效送风口，可弃式一体化送风口

产品名称	空调终端过滤设备一体化高效送风口，可弃式一体化送风口
公司名称	广州市白云区富鑫空气过滤设备厂
价格	面议
规格参数	原理:凝聚法 用途:空气过滤 适用对象:空气
公司地址	广州市白云区太和镇石湖村军民路自编12号
联系电话	020-28915611 13922301697

## 产品详情

厂家供应空调终端过滤设备一体化高效送风口，可弃式一体化送风口 销售电话：13922301697王小姐

产品特性:

\* 备有抛弃型和可更换型供用户选用.

\* 采用封闭式设计，防止内部有空隙和侧漏，

从而达到洁净室对空气质量的严格要求;用于层

流和非层流等级为100,000到10的洁净室内;

\* 进风接管直径有250mm和300mm可选, 接管

高度为50mm,可直接连接风管,并在进风接管内有金属护网，以保护高效过滤器滤材;

\* 由质量轻的酸砂铝挤型材制成。出风面装有优质电泳光亮铝板网或不锈钢网板，美观大方，质量轻，有助于减少搬运和安装时间;

\* 外表采用pef保温，保温性能好。

\* 一体化送风口可根据客户的要求选择不同效率的高效过滤器

\* 每台高效一体化送风口在出厂前均经过逐台性能测试，保证高效空气过滤器的性能指标,并可按用户要求，制作各种非标准规格尺寸和过滤要求的高效空气过滤器。

厂家供应空调终端过滤设备一体化高效送风口，可弃式一体化送风口

用途：

适用于医院的手术台、实验室、制药业、微电子、胶片和光电设备及食品加工工厂等方面。

integrated supply unit

specialty:

\* with disposable and replaceable type for users to choose.

\* use of closed design, prevents the internal opening and leakage, attain laminar flow and non laminar flow rating of 100000 to 10 clean room;

\* the inward wind pipe has diameters of 250mm and 300mm optional, the height of 50 mm, can be directly connected to the air hose, and the air inlet pipe with metal protective net, in order to protect the high efficiency filter material;

\* the outside use pef thermal insulation, keeping good heat preservation performance.

\* different efficiency integrated supply unit is available based on customer requirements

\*each filter has been tested.

use:

applied to hospital operation platform、laboratory、pharmaceutical, microelectronics、film and photoelectric equipment and food processing factories etc..

厂家供应空调终端过滤设备一体化高效送风口，可弃式一体化送风口

技术参数：（disposable type specification）

类型type	箱体尺寸dimensions 宽x高x深(w*h*d)(mm)	额定风量rated air flow ( m <sup>3</sup> /h )	风管接口airstreams pipe connection size(mm)	初阻力initial resistance ( pa )	效率efficiency 钠焰法sodium me
fx-df	610x610x150	1000	250	250	99.999
	1170*570x150	1500	300	250	99.999
	1220x610x150	2500	300	250	99.999

注:可根据需要定制不同规格. note: special size available upon request.

企业官方网站：

企业官方网站：[www.filter020.com](http://www.filter020.com) [www.filter188.com](http://www.filter188.com) [www.filter189.com](http://www.filter189.com)

[www.ktfilters.com](http://www.ktfilters.com) 广州市白云区富鑫空气过滤设备厂联系人：李燕群小姐（销售经理）

阿里旺旺：

营销qq:800103187

电话：020-28915611 移动电话：13922301697

传真：020-36548176

地址：广东省广州市白云区太和镇石湖村军民路自编12号

本产品的原理是凝聚法，用途是空气过滤，适用对象是空气，样式是厢式，品牌是富鑫净化，型号是fx-df，性能是高效过滤,精密过滤，滤料类型是纤维，适用对象性质是弱腐蚀性,高卫生要求物料，有效过滤面积是15（m<sup>2</sup>），处理能力是1，产品类型是全新，设备重量是5（kg），外形尺寸是610\*610\*150（mm），适用范围是化工,制药,冶金，规格是610\*610\*150