

超声波流量传感器探头 专业工厂产销 长线定制

产品名称	超声波流量传感器探头 专业工厂产销 长线定制
公司名称	东莞市科森电子塑胶有限公司
价格	21.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:KS 型号:KS-20
公司地址	广东 东莞市 长安镇沙头滨河路96号
联系电话	86-076981885857/81886787 13450099900

产品详情

20mm , 1mhz用于流量计上的超声波流量传感器 长线定制

超声波流量传感器用于检测水流量的探头，科森供系列换能器、雾化片及超声波传感器，大量供应直径为：16mm、20mm、25mm系列陶瓷雾化片,镀镍雾化片，镀钛雾化片，耐酸碱雾化片。超声波换能器、人体红外传感器、硅光管、紫外线、角位移等。特价优质品。

超声波流量计的基本原理及类型超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速，从而换算成流量。

超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统三部分组成。超声波发射换能器将电能转换为超声波能量，并将其发射到被测流体中，接收器接收到的超声波信号，经电子线路放大并转换为代表流量的电信号供给显示和积算仪表进行显示和积算。这样就实现了流量的检测和显示。

超声波流量传感器

-----photo-----	-----outline drawing -(unit:mm)-----
--- ks-p201000h95tr---	

红线是信号线，白线和地线是连通的			
----- applications-----	-----item-----	ks-p201000h95tr	
*office equipment * instrumentation,etc. ---适用范围--- * 办公设备 * 仪器设备	rated noise power	5.5vp-p	
	rated long max.power	30vp-p	
	rated frequency range	2.5-60khz	
	operating frequency	1000 ± 10khz	
	rated sensitivity	90db	
	capacity (pf) -静态电容量	1100 ± 20%	
	resistance () -阻抗	200 ± 30%	
	bandwidth (f/f0) 相对带宽	10%	
	operating temperature rage-操作温度	-10 to +60	
	storage temperature rage-贮藏温度	-10 to +70	
*value applying at rated voltage			
----- 超声波水流量传感器的安装法 -----			

我厂产销中高档的：蜂鸣器（压电式/电磁式/贴片式/smd贴片式），压电陶瓷蜂鸣片，超声波雾化片，超声波传感器，超声波换能片，喇叭，超声波喇叭，传声器咪头，受话器等电声元器件，具有：性能稳定，持久耐用，耐高温，抗跌落，可过波峰焊等优点。

的mmtcu : 5

详细的技术资料，请参考：s可8 : pak广

<http://www.ke-sen.com>

欢迎您的选购！：鸣en厂器：久

我们将竭诚为您服务！0图鸣电s/i雾

dongguan ke-sen electronic plastic co.,ltdc7区/厂站8.

tel:0769-81885857 fax:0769-81885897喇持式式峰峰rt

add:广东省东莞市长安镇沙头滨河路96号

e-mail : sales@ke-sen.com hh. ! c请o考

网站 : <http://www.ke-sen.com> 参 : x喇鸣a喇t

客服qq:97564097/97564098

cde您ss诚有鸣莞p普产产应@8形竭,pr声此过成的式是竭喇中u

本产品的加工定制是是，品牌是KS，型号是KS-20，种类是流量，材料是混合物，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是陶瓷，输出信号是模拟型，防护等级是/，线性度是/（%F.S.），迟滞是/（%F.S.），重复性是/（%F.S.），灵敏度是/，漂移是/，分辨率是/