

# 1米普通型换能器DYA-200-01E-X

产品名称	1米普通型换能器DYA-200-01E-X
公司名称	福州大禹电子科技有限公司
价格	90.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:大禹电子 型号:DYA-200-01E-X
公司地址	福州市古山镇埠兴路洋里小区三号楼二层
联系电话	0591-28082552 13599075059

## 产品详情

1米普通型换能器

产品型号：dya-200-01e-x

应用领域：液位检测、气体流量检测、身高检测、偏向传感器、超声距离传感器等

福州大禹电子科技有限公司

欢迎致电垂询：谢先生13599075059 0591-28082553；qq：506487943

公司网址：<http://www.diy715.com/>&<http://www.diy716.com/>

产品说明：分体超声波液位计由超声波探头和主机两部分组成，是一种先进的非接触式物位测量仪器，超声波探头直接安装在被测介质的上方。用来取代原始的各种液位计，它采用小盲区收发一体式超声波探头，通过测量时间差的原理，经主机上微处理器进行信号处理精密计算，测得液位，料位高低，并带有多种信号输出可供选择。

安装说明：本仪表无需专业人员就可安装使用，一次性设置当前液位值就可成功，

雷达物位计 超声波物位计（料位.液位）明渠流量计，传感器，泥位计，液位差计，音叉开关，换能器

，单双张纸器，超声波测距，测深，定位，水下通讯等产品研发和生产，仪器仪表，物位，压力，流量，显示等工控产品，系统成套，gprs无线监控系统，可以来料加工，代生产欢迎经销，代理前来洽谈业务，更欢迎长期合作者定做规格面议

## 主要技术指标

项目	具体规格
序号	38
名称	1m量程普通型换能器
型号	dya-200-01e-x
量程	0.10 ~ 1m
盲区	0.10m(最小可以做到0.05m，需要定制)
频率	200khz ± 7.5khz
工作电压	峰值电压 < 400vpp
工作温度	-20 ~ +80
压力	3公斤或者0.3mpa
角度	半功率角：8.5°，锐度角：19.9°
耐腐蚀性	在弱酸弱碱的环境下可以使用
防爆性能	
用途	
安装尺寸	外径12.5mm

产品优势 完全自主研发，对产品了解透彻。能够根据客户需要研发相关换能器。通过阻抗分析仪等设备做全面检测。已经应用到国内多家企业和学校。

注意事项1.激励电压不能超过额定最大电压。2.避免超过耐受冲击力的碰撞，以免换能器壳体破损。3.耐温不能超过100。4.不要人为拆装和破坏。

选型需要知道的参数1.被测量的介质类型(液体还是固体，具体名称，清水，污水，泥浆，汽油，柴油，甲苯，二氧化硫等)如果是液体，液面是否有蒸汽，雾气，泡沫，波浪，搅拌，漂浮物，如果是固体，是否有粉尘，2.介质的最低~最高温度，最低~最大压力，3.介质的腐蚀性，如果是放在罐子内的需要知道罐子的材质有没有防腐的衬里，4.是否需要防爆防腐，5.测量范围是几米要求盲区是多少，6.工作环境：例如敞口的池子，有盖板的池子，卧罐，立罐，球罐，罐子是否同大气压等，7.工作电压：24vdc，可选220vac可定做12vdc/9vdc共电，8.输出信号：4~20ma电流 485/232通信输出 继电器输出，9.设备形式：分体式还是一体式，

本产品的加工定制是是，品牌是大禹电子，型号是DYA-200-01E-X，种类是液位，材料是混合物，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是陶瓷，输出信号是模拟型，防护等级是IP68，线性度是0.5% (%F.S.)，迟滞是0.5% (%F.S.)，重复性是0.5% (%F.S.)，灵敏度是120DB，漂移是1%，分辨率是2MM，压力是0.8mpa/8公斤/最大100米水深，关键词是超声波探头超声波换能器厂福州探头福建探头厂家电话超声波换能器价格传感器探头厂家，供电是24V/220V可选：12V/9V