

XBD型卧式消防泵 XBD消防泵 立式消防泵

产品名称	XBD型卧式消防泵 XBD消防泵 立式消防泵
公司名称	太平洋泵业集团有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:太平洋泵业 型号:XBD4.0/30-65L 压力:0.6 (Mpa)
公司地址	浙江温州市永嘉工业园区青峰路(安丰段)太平洋工业园
联系电话	0577-66998582 136-7676-3805

产品详情

一、产品概述：xbd-I型立式单级单吸消防泵，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用，主要用于消防系统管道增压送水，也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。本司生产的xbd-I型消防泵组其性能、技术条件符合国家新颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求，产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格，获得上海市消防产品认可证书。本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

二、产品特点：1、结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。2、运行平稳，噪音低，组件同心度高。3、采用先进水力模型，效率高，性能出色。4、轴封采用优质机械密封，具有耐磨损，无泄漏，使用寿命长等特点。5、泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，便于管路连接，装卸极为方便。6、维修方便，毋须拆卸管道，只要拆下泵盖螺母，取出电机及传动组件即可进行维修。

三、技术参数：流量：5-100l/s；压力：0.10-1.25mpa；功率：1.1-250kw；转速：980-2900r/min；口径：50- 300；温度范围： 80 。

四、太平洋泵业消防泵型号意义：

型号	流量q		扬程(m)	转速(r/min)	效率(%)	功率(kw)		汽蚀余量(m)
	(l/s)	(m3/h)				轴功率	配套功率	
xbd2.2/5-50×2	5	18	22	1480	55	1.9	3	2.6

xbd3.3/5-5
0 x 3

33

2.9

4

xbd4.4/5-5 0 × 4			44		3.9	5.5	
xbd5.5/5-5 0 × 5			55		4.9	5.5	
xbd6.6/5-5 0 × 6			66		5.8	7.5	
xbd7.7/5-5 0 × 7			77		6.8	7.5	
xbd8.8/5-5 0 × 8			88		7.8	11	
xbd9.9/5-5 0 × 9			99		8.8	11	
xbd11/5-50 × 10			110		9.8	11	
xbd2.6/10- 65 × 2	10	36	26	60	4.3	5.5	3.0
xbd3.9/10- 65 × 3			39		6.4	7.5	
xbd5.2/10- 65 × 4			52		8.5	11	
xbd6.5/10- 65 × 5			65		10.6	15	
xbd7.8/10- 65 × 6			78		12.8	15	
xbd9.110-6 5 × 7			91		14.9	22	
xbd10.4/10 -65 × 8			104		17.0	22	
xbd11.7/10 -65 × 9			117		19.1	22	
xbd13/10-6 5 × 10			130		21.3	30	
xbd4/15-80 × 2	15	54	40	70	8.4	11	2.2
xbd6/15-80 × 3			60		12.6	15	
xbd8/15-80 × 4			80		16.8	22	
xbd10/15-8 0 × 5			100		21.0	30	
xbd12/15-8 0 × 6			120		25.2	30	
xbd14/15-8 0 × 7			140		29.4	37	

xbd16/15-8 0 × 8			160		33.6	45	
xbd18/15-8 0 × 9			180		37.8	45	
xbd20/15-8 0 × 10			200		42	55	
xbd4.425/1 00 × 2	25	90	44	70	15.4	22	2.5
xbd6.6/25- 100 × 3			66		23.1	33	
xbd8.8/25- 100 × 4			88		30.8	70	
xbd11/285- 100 × 5			110		38.5	45	
xbd13.2/25 -100 × 6			132		46.2	55	
xbd15.4/25 -100 × 7			154		54.0	75	
xbd17.6/25 -100 × 8			176		61.7	75	
xbd19.8/25 -100 × 9			198		69.4	75	
xbd22/25-1 00 × 10			220		77.1	90	
xbd4-40-15 0 × 2	40	144	40	78	20.1	30	2.8
xbd6/40-15 0 × 3			60		30.2	37	
xbd8/40-15 0 × 4			80		40.3	45	
xbd10/40-1 50 × 5			100		50.3	55	
xbd12/40-1 50 × 6			120		60.4	75	
xbd14/40-1 50 × 7			140		70.4	90	
xbd16/40-1 50 × 8			160		80.5	90	
xbd18/40-1 50 × 9			180		90.5	110	
xbd20/40-1 50 × 10			200		100.0	132	
xbd3.8/45/ 150 × 2	45	162	38	78	21.4	30	3.3

xbd5.7/45- 150 × 3			57		32.2	37	
xbd7.6/45- 150 × 4			76		42.9	45	
xbd9.5/45- 150 × 5			95		53.7	75	
xbd11.4/45 -150 × 6			114		64.4	75	
xbd13.3/45 -150 × 7			133		75.2	90	
xbd15.2/45 -150 × 8			152		85.9	90	
xbd17.1/45 -150 × 9			171		96.7	110	
xbd19/45-1 50 × 10			190		107.4	132	
xbd4.2/75- 200 × 2	75	270	42	77	40.7	45	4.5
xbd6.3/75- 200 × 3			63		61.0	75	
xbd8.4/75- 200 × 4			84		81.3	110	
xbd10.5/75 -200 × 5			105		101.6	132	
xbd12.6/75 -200 × 6			126		112.0	160	
xbd14.7/75 -200 × 7			147		142.3	160	
xbd16.8/75 -200 × 8			168		162.6	200	
xbd4/80-20 0 × 2	80	288	40	78	40.2	55	5
xbd6/80-20 0 × 3			60		60.4	75	
xbd8/80-20 0 × 4			80		80.5	110	
xbd10/80-2 00 × 5			100		100.6	132	
xbd12/80-2 00 × 6			120		120.7	160	
xbd14/80-2 00 × 7			140		140.9	160	
xbd16/80-2 00 × 8			160		161.0	200	

- 质量保证： 1、我厂拥有雄厚的技术力量和完备的检测设备，每台产品均按国家相关标准规定进行出厂检验，并建立产品档案，以确保产品质量的可靠性；
- 2、可根据用户需要给予技术服务，协助用户安装调试、培训维修工；
 - 3、可根据用户要求设计生产特殊规格（流量、扬程）或其它材质的泵；
 - 4、本厂长期负责供应配件，可根据用户要求代办托运。电话：13857757447

本产品的品牌是太平洋泵业，型号是XBD4.0/30-65L，压力是0.6（Mpa），材质是铸铁，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，用途是消防泵，流量是10（m³/h），叶轮结构是半闭式，叶轮数目是1，重量是50（kg），功率是1500，转速是2900，必需汽蚀余量是0.75，效率是75