

旋流器FX-300水力旋流器超耐磨聚氨酯水力旋流器选矿设备

产品名称	旋流器FX-300水力旋流器超耐磨聚氨酯水力旋流器选矿设备
公司名称	石城县浩鑫矿山机械制造厂
价格	2500.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:浩鑫 型号:FX300
公司地址	石城县章山工业园
联系电话	0797-5712751 15697971006

产品详情

水力旋流器

水力旋流器的选型跟其产量并没有相关性，不少用户致电我们根据自己选厂的处理量来选择水力旋流器，其它并非如此，水力旋流器型号越小，其分级粒度越小，反而型号越大，分级粒度越大，因为水力旋流器的选型跟处理量并无实质性的关系，如果分级粒度要求小，而处理量又达不到，那就要用到水力旋流器组了，有关水力旋流器相关技术，可致电我公司。

水力旋流器是金属选矿厂应用很广的一种分级设备。此外还可用于脱泥。浓缩和分选等作业。与其它分级机比较，水力旋流器的优点为:构造简单，无运动部件，体积小，分级粒度细，单位面积生产量大，分级效率高(一般为60%左右，有时可达80~90%)。以下我公司销量较大的水力旋流器型号规格及参数。

水力旋流器主要技术参数	类型	型号与规格	直径(mm)	锥角(度)	溢流粒度(μm)	处理能力(m ³ /h)	外型 × 宽 × 高 (mm)
	旋流器	fx-100	100	20	20~50	2~2.5	260 × 600 × 600
		fx-125	125	20	20-50	3.1-6.1	260 × 600 × 600
		fx-150	150	20	35-75	7.5-15	570 × 600 × 2300
		fx-250	250	20	40-100	10-39	852 × 600 × 7300
		fx-300	300	20	45-105	37-43	852 × 600 × 7300

	fx-350	350	20	50-110	74-90	40 955 99
	fx-500	500	20	60-120	170-220	1090 835
	fx-660	660	20	70-150	350-525	1444 3128
旋流器组	fxk150 × 4	150	20	35-75	30-60	1800 1850
	fxk150 × 8	150	20	35-75	60-120	2288 1850
	fxk150 × 12	150	20	35-75	90-180	2610 1850
	fxk300 × 4	300	20	45-105	148-172	2333 2560
	fxk300 × 8	300	20	45-105	222-258	2700 2640
	fxk350 × 4	350	20	50-110	296-360	2750 3520
	fxk350 × 6	350	20	50-110	1184-1440	2930 3145
	fxk350 × 12	350	20	50-110	888-1080	4360 2990
	fxk500 × 4	500	20	60-120	680-880	3100 4060
	fx500 × 6	500	20	60-120	1020-1320	3690 3472
	fx660 × 6	660	20	70-150	1830-3150	5500 4250

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是fx125，别名是水力旋流器，用途是分级，给料粒度是200（mm），电动机型号是1，电动机功率是0（kw），外形尺寸是250（mm），重量是0.01（t），槽型是逆流槽，螺旋转速是2，水槽坡度是3度，旋流器类型是fx旋流器