

塑料波纹管环刚度试验机,环刚度压力试验机,管材环刚度试验机

产品名称	塑料波纹管环刚度试验机,环刚度压力试验机,管材环刚度试验机
公司名称	济南永测工业设备有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	品牌:永测 型号:WDW-100 类型:微控拉力试验机
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园
联系电话	0531-85985046 13066005815

产品详情

济南永测工业设备有限公司专业生产塑料波纹管环刚度试验机,环刚度压力试验机,管材环刚度试验机
联系人：邵鹏 电话：18363006067 网址: www.jnyongce.cn

一、塑料波纹管环刚度试验机,环刚度压力试验机,管材环刚度试验机 产品介绍：

1. 主机结构：

采用门式结构，双空间形式，铝合金外罩。由高精度滚珠丝杠与精密直线导轨组成高强度主机框架，各零部件均为加工中心一次性加工而成，保证主机的尺寸公差及整机的精度。

2. 电器系统：

采用国内知名品牌电器件，安全可靠，并设有过载保护、过热保护、漏电保护，配置光电式接近开关，急停按钮，从而避免操作失误所造成的损失。

3. 测控系统

采用试验机行业内知名品牌测控卡，品牌电脑，高品质伺服电机及伺服控制器，高精度负荷传感器及位移传感器，从而实现控制精确，响应频率高，示值准确。并能实现各种材料的检测，例如：金属、橡胶、塑料、弹簧、木材、编织物、丝线等。

4. 夹具

配备各种夹具适合小负荷试验，满足不同材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等试验。

二、塑料波纹管环刚度试验机,环刚度压力试验机,管材环刚度试验机 主机参数：

序号	项目名称	技术参数和指标
1	试验力	100kn
2	有效测力范围	2% ~ 100%f · s (全程不分档)
3	力值精度	优于示值的 ± 1%
4	位移分辨率	0.001mm
5	位移精度	优于示值的 ± 1%
6	速度范围	0.001mm/min ~ 500mm/min无级调速
7	速度精度	优于示值的 ± 1%
8	变形测量范围 (大变形引伸)	10-1000mm
9	变形测量精度	优于示值的 ± 1%
10	有效拉伸空间	1000mm (可定制)
11	外形尺寸	868*580*2236 (mm)
12	主机质量	约500kg

三、塑料波纹管环刚度试验机,环刚度压力试验机,管材环刚度试验机 主机配置：

序号	项目名称	技术参数和指标	数量
1	主机框架	济南迈捷门式、双空间结构	1台
2	电机及驱动系统	伺服电机	1套
3	减速系统	同步带	1套
4	滚珠丝杠副	高精度滚珠丝杠	2套
5	负荷传感器	100kn负荷传感器	1只
6	拉伸附具	平钳口：0-7 (mm)	1套
7	拉伸钳口 (选配)	7-14、14-20、 4- 9、 9- 14、 14- 20 (mm)	1套
8	其他附具 (选配)	弯曲、剪切、剥离等	1套
9	压缩附具	压盘直径400mm	1套
10	引伸计 (选配)	济南迈捷大变形引伸计dbx-1000	1套
11	计算机	联想启天m5700	1套
12	打印机	hp a4喷墨打印机	1套
13	软件及控制系统		1套

塑料波纹管环刚度试验机,环刚度压力试验机,管材环刚度试验机

本产品的品牌是永测，型号是WDW-100，类型是微控拉力试验机，测量范围是2%-100% (KN) ，测量精度是1级，最大负荷是100 (KN) ，拉伸空间是600 (mm) ，拉伸速度是0.01-500 (mm/min) ，加工定制是是