

# 艾力 5000N电动立式双柱测试台 电子万能试验机 压力测试仪

产品名称	艾力 5000N电动立式双柱测试台 电子万能试验机 压力测试仪
公司名称	温州韦度电子有限公司
价格	4020.00/个
规格参数	品牌:艾力 型号:AEV-5000 类型:电子拉力试验机
公司地址	乐清市柳市镇智广工业区（乐清市江华绝缘材料有限公司、浙江通泰电气有限公司内）
联系电话	0577-57151865 18257700390

## 产品详情

### 一、功能：

aeV电动立式机台是专为ae系列和nk系列推拉力计配套用的推拉负荷试验台。本产品采用双立杆结构，具有稳定性好，适用范围广，使用方便等优点，并具有无级调速，手动（点动）、自动控制切换功能。适用于橡胶塑料、轻工纺织、建筑门窗、复合材料、电线电缆、汽车配件、动力机械、科研机构等行业的推拉负荷、插拔力、破坏试验等测试。

### 二、特点：

- 1、电动加载，无级调速，齿轮传动；
- 2、结构紧凑，传动平稳；
- 3、操作简单，并可结合各种夹具使用。

### 三、规格参数：

- 最大负载：分别为10000、20000、30000n；
- 有效行程: 1000mm；

- 测试速度：0 ~ 240 mm/min；
- 工作电压：220v；
- 外形尺寸（mm）:640x400x2400；
- 净重：88kg。

#### 四、结构示意图：

#### 五、测力计安装方法:

- 1、传感器内置式：将4-m6螺丝穿入固定块4- 6.2孔中，在螺纹方向各套入1个垫圈，并与测力计安装板1上4-m6螺纹旋紧，测力计安装板1上，测力计安装孔分为两组,分别为30x145、40x90。用户可根据自己的需要确定；
- 2、传感器外置式：先将计安装板1卸下，再将2-m8螺丝穿入固定块2- 8.5孔中，使外置传感器连接块与固定块连接牢固，将m12螺母穿入连接杆通孔内并与传感器连接牢固即可，控制系统可安装在测力计安装板2上。

#### 六、测力计高度调整：

wd测试台固定块两侧各有一颗锁紧镙钉，首先将锁紧镙钉松开，后将固定块向上或向下移动到所需要的高度后，再将锁紧镙钉锁紧即可。

#### 七、行程调整:

导柱上有两颗行程限位螺钉（注：限位螺钉禁止拆卸），限位套只允许在行程范围内行动，根据用户测量所需调节限位套位置，来达到使用目的。

#### 八、控制面板使用方法:

- 1、电源开关：当按下按钮时,接通电源,再次按下,电源断开；
- 2、调速器：控制活动块的移动速度在调节范围0 ~ 240mm/min内，用户可根据各自的要求，选择适当的移动速度；
- 3、升（up）键：使工作平台向上运动；
- 4、停止（stop）键：使工作平台停止运动；
- 5、降（down）键：使工作平台向下运动；

6、手动/自动切换键：a、当按键切换到手动时，如要使工作平台运动，则需按住升（up）键或按住降（down）键不放，当松开升（up）键或降（down）键则运动停止；b、当按键切换到自动时，如要使工作平台运动，则直接按下升（up）或降（down）键即可连续做往返运动，按停止（stop）键则为自动停止；

7、计数器使用方法：计数器上有两行数字显示屏，上方为记录试验次数（也就是实时测量次数），下方为预置按钮，共4个，从左至右分别为个、十、百、千，表示预设置可设在0~9999的范围内（预设置是任意设置）。如：用户对某一产品进行连续测试，测试次数为9999，需分别在4个按钮上调节，调至显示为9999，再按手动/自动按钮，即可进行测试9999次，运行9999次后自动停止，如需再次测试，按停止按钮即可。

## 九、注意事项:

设备供电电源必须有地线(接地电阻必须 4欧姆)。

## 十、保修:

在检测时,微动开关在10万次以内保修,超出使用次数,以上配件收取成本费.

本产品的品牌是艾力，型号是AEV-5000，类型是电子拉力试验机，测量范围是5（KN），测量精度是0.1，最大负荷是5（KN），拉伸空间是0-220（mm），拉伸速度是0-240（mm/min），加工定制是是