

电压力锅开合盖耐久试验机（厂家直销）

产品名称	电压力锅开合盖耐久试验机（厂家直销）
公司名称	佛山市顺德区川斯特机电设备有限公司
价格	88.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:川斯特 型号:CST-Y180
公司地址	佛山市顺德区北滘镇广教工业区工业大道20号
联系电话	86-075722628709 15218856638

产品详情

电压力锅开合盖耐久试验机技术规格

设备名称：电压力锅开合盖耐久试验机

主要用途	用于电压力锅开合盖耐久试验	
适用对象	常规压力锅	
工位数量	单工位	
计数方式	触摸屏显示记数	
具体功能/技术参数	基本功能	本设备通过步进电机驱动夹具带动压力锅锅盖，模拟实现锅盖频繁打开动作，从而实现对机械结构、密封圈、发热盘等状态的模拟及老化耐久
	电控系统	1、采用plc及触摸屏控制系统，运行稳定，维护简单方便。 2、触摸屏人机对话界面，操作软件菜单设计简单、操作方便；各项参数各工位所有状态信息显示均在触摸屏显示器上完成；软件采用双层密码指定操作人员控制设备。 3、设备自动计数，可设定试验次数，到达设定次数报警提示并停机。
	报警功能	设备具有故障报警、计数到报警等功能
	安全防护	设备具有漏电保护、欠压保护等安全装置
效率/节拍	与产品实际工作时间有关，各控制动作时间可设定	
主要配置	电控箱采用不锈钢板制作；采用步进电机驱动夹具的方式实现开合动作 用钢板表面镀铬处理，稳定可靠，美观耐用	
电源电压	控制电源 ac220v/50hz	
颜色	主体外观颜色以镀铬的亮银色为主	
设备功率	控制系统不高于1.5kw；产品另计	
外形尺寸	不大于800 × 800 × 1500mm (l*w*h)	

本产品的加工定制是是，品牌是川斯特，型号是CST-Y180，测试行程是1000（cpm），测试速度是0-999（cpm），类型是高频疲劳试验机，外形尺寸是800×800×1500（mm），重量是80（kg），适用范围是1000，装箱数是1，产品用途是老化，产品型号是CST-Y180