

橡胶拉力试验机

产品名称	橡胶拉力试验机
公司名称	上海瑞隅仪器设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	品牌:瑞隅 型号:WDW-10H 最大试验力(kn):10
公司地址	工厂地址:上海市浦东新区航南公路999号维一 企业园
联系电话	021-59946291 18317070697

产品详情

橡胶拉力试验机用途

该产品广泛用于金属、非金属材料的拉、压、弯剪等力学性能试验。配以种类繁多的附具,还可用于型材和构件的力学性能试验。在试样变形大,试验速度快的绳、带、丝、橡胶、塑料等材料试验领域,同样具有非常广泛的应用前景。适用于质量监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、汽车、建工建材等试验领域。

橡胶拉力试验机技术参数

型号	wdw-10h
最大试验力(kn)	10
特点	采用日本松下公司伺服系统和伺服电机,全数字化测量控制系统
主机刚度(kn/mm)	80
力值测量范围	最大试验力的0.4%-100%

试验机准确度	优于示值的 $\pm 1\%$
变形测量准确度	$\pm 1\% / \pm 0.5\%$
横梁位移测量 (mm)	分辨力0.001
试验力示值精度	优于示值的 $\pm 1\%$ (精密级为 $\pm 0.5\%$)
变形测量范围	2-100%
大变形测量范围	10mm-800mm (选配)
大变形示值精度	示值的 $\pm 1\%$ 以内
位移分辨力 (mm)	0.001
力控速度调节范围	0.001-10%
力控速度控制精度	$\pm 1\%$
变形速度调节范围	0.00025/s-0.0025/s
变形速率控制精度	$\pm 1\%$
位移速率调节范围	0.005mm/min-500mm/min
位移速率空间精度	$\pm 1\%$
拉伸行程 (mm)	800
试验空间宽度 (mm)	370
主机外形尺寸 (mm)	686*525*1880

夹具形式	标配楔形拉伸附具，压缩附具，弯曲附具，楔形，平板及其他
质量（kg）	250
电机功率（kw）	0.75
整机形式	落地式