

G4燃气流量表/G2.5皮膜表/BK-G4型膜式煤气表/G4皮膜表

产品名称	G4燃气流量表/G2.5皮膜表/BK-G4型膜式煤气表/G4皮膜表
公司名称	衡水润丰燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金球 型号:G4/G.25
公司地址	枣强县东外环路
联系电话	86-0318-8080888 13633288629

产品详情

润丰宗旨以诚待人，以质量打品牌！

产品介绍 产品信息

膜式燃气表为容积式皮膜燃气表。它由两个相同的皮膜计量气室组成一个独立的计量机芯，每个计量气室配有一个柔软膜片，进出气口的压力差推动膜片移动，同时推动旋转阀转动，并由计量传动系统驱动机械计数器计数。

整个计量机芯位于一个坚固的气密性保护外壳中。

整个计算机芯位于一个坚固的气密性保护外壳中。

独立的机芯设计，合理的单向旋转阀分配系统及耐久结构，确保膜式燃气表可靠、精确。

计量机芯特点

膜盒，采用在燃气中耐腐蚀的工程塑料由五个方向的复杂模具模注而成。采用超声波、磨擦焊接等先进工艺，把膜盖、支架与膜盒等计量部分尽可能多的功能零部件联结为一个气密性良好的整本，可以大大增强其可靠性及长期稳定性。

合成膜片：由聚酯纤维经双面涂胶于再硫化而成。爱拓利公必司用先进的涂胶及硫化工艺，其生产的膜

片质量优良，挠曲试验能达到三百万次不穿孔，能承受总通气量达12000m³寿命试验（相当于20年的寿命）。

阀座阀盖：由采用先进配方的酚醛热固塑料压模而制成。它们不易磨损、吸水性低，磨擦系数小且稳定。

传动系统：采用单向旋转式分配阀以减少传动部件，增强可靠性。

机芯内配置止逆装置，阻止计数器反转。

产品实拍图

g4/g6

g4/g6

g4/g6

g4/g6

产品技术参数

企业介绍

润丰燃气设备有限公司位于河北省衡水市枣强县。是集燃气调压器、燃气减压阀、燃气调压箱(柜)、燃气调压撬、城市燃气门站等燃气设备设施的设计研发、生产销售、施工及技术服务为一体的专业性企业。

公司采用国际水平的先进生产设备和检测设备，机械加工采用进口高精度五轴联动机加工中心，加工精度可达到精密级，还有精磨机，自动焊接机等。检测设备有螺杆式空气压缩机，大型空气储罐，模拟运行管网，试压水泵，x光无损探伤器等；不仅可以对产品的单个组件和配件进行严格的质量和性能测试，还可以对燃气调压箱，燃气调压撬，城市门站等成套产品进行和实际运行情况几乎相同的运行测试，保证出厂时产品完全合格。

产品的设计研发使用cad/cae/capp/cam等计算机辅助系统，在产品或工程设计的阶段可以更加高效的设计产品，使其更加符合客户应用场景的需求，并且将设计完成的产品设备进行拟真应力和流体力场计算，根据计算的结果，对产品的结构、连接方式及材质等进行调整优化，使产品更加坚固耐用、性能更好；最后将经过验证的产品数据导出至高自动化的数控加工机械中进行最终加工，这样可以使最终的成品最为接近原始设计，且拥有极高的精度，保证最终产品的品质。

润丰燃气设备不仅可以为您提供优质的燃气输配设备，还可以提供整体的燃气调压稳压配给解决方案。

产品质检报告

购买须知

1、产品品质说明

润丰燃气调压箱内部结构严谨，主要调压部件由我厂独家技术团队研发。车间组装完成后，由专业技术人员对设备进行稳压闭气实验，超48小时合格后方可出厂保证品质。

2、关于体积

由于不同压力流量的调压设备不尽相同，调压箱体积也不同，具体可咨询客服人员。

3、关于颜色

燃气调压箱颜色及内部管件的颜色严格遵循国家压力管道元件有关规定进行上色。

4、关于客服

我们尽最大努力为您解答相关问题。如客服不能及时响应可以拨打18003383735，或18832800327。

5、关于售后

保质期一年，另有技术人员随时解答您在使用中出现的各种问题,必要时我们可以到现场指导。

6、关于发货

现货3天内可发货，如没有现货生产周期为15天以内，发物流自提。

本产品的加工定制是是，品牌是金球，型号是G4/G.25，类型是容积式流量计，测量范围是6-0.04（m³/h），精度等级是1.5，公称通径是15-50（mm），适用介质是燃气，工作压力是0.05（MPa），工作温度是-20~60（ ），规格是BK-G4,BK-G2.5，用途类别是测燃气设备流量