

电加热圈 52*60

产品名称	电加热圈 52*60
公司名称	厦门市湖里区金百灵塑料机械经营部
价格	15.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Z L 型号:52*60
公司地址	中国 福建 厦门市 兴隆路239号之14店面
联系电话	86 0592 6031163 15959247910

产品详情

加热圈的结构与应用

加热圈又名电热圈、发热圈。

电加热圈的用途

一、热处理：各种金属的局部或整体淬火、退火、回火、透热；

二、热成型：整件锻打、局部锻打、热墩、热轧；

三、焊

接：各种金属制品钎焊、各种刀具刀片、锯片锯齿的焊接、钢管、铜管焊接、同种异种金属焊接；

四、金属熔炼：金、银、铜、铁、铝等金属的(真空)熔炼、铸造成型及蒸发镀膜；

五、高频加热机其它应用：半导体单晶生长、热配合、瓶口热封、牙膏皮热封、粉末涂装、金属植入塑料

电热圈的分类陶瓷电热圈

用于挤压、浇铸和下冲式机械操作温度可达到 450度，最大表面负载 6.5w/cm.

特点是寿命长耐高温，能量消耗降低30%，绝缘性高，是目前挤出机、

注塑机、吹膜机最适用的电加热产品。[2] 陶瓷加热圈具有安装灵便,传热快,绝缘良好.制作不受型号和规格大小的限制等优点。工作温度高、升温快、热效率高、无污染、加热均匀精确。

铸铝电热圈

铸铝加热圈正常厚度有20mm和25mm，其中25mm壁厚的电热圈其内壁采用凹凸的风槽结构设计，目的是为了在使用时防止内部加热管温度过高，例如温度高的时候可以在内壁采用风冷却或水冷却，使得其迅

速达到使用标准温度。同时加热圈基本上采用的是将圆形对半分开，制成两片半圆形的，然后通过用固定螺栓将其固定安装。温度测温空主要是用于需要采集温度信号の場合，通常在铸铝加热圈的弧形表面按照其设计尺寸开孔，用于安装热电偶。[6]

本产品的加工定制是是，品牌是 Z L ，型号是52*60，材质是不锈钢电热圈，功率是350（W），直径是52（mm），主要用途是加热