

林频恒温恒湿试验设备 linpin

产品名称	林频恒温恒湿试验设备 linpin
公司名称	上海林频仪器股份有限公司
价格	79600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:linpin 型号:DHS-100
公司地址	上海市奉贤区临海工业区展工路888号
联系电话	暂无

产品详情

箱体结构特点

箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢（sus304）镜面板或304b氩弧焊制作而成，箱体外胆采用a3钢板喷塑。采用微电脑温度湿度控制器，控温控湿精确可靠。（日本oyo仪表）大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用双层玻璃，随时清晰的观测箱内状况。设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。可选配记录仪，打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线，4~20ma标准信号。箱体左侧配直径50mm的测试孔。

符合标准

gb/t2423.1-2001、gb/t2423.2-2001、gb/t2423.3-1993

规格与技术参数

型号(cm)	dhs-100	dhs-225	dhs-500	dhs-800	dhs-010
工作室尺寸	45*45*50	50*60*75	70*80*90	80*100*100	100*100*100
外形尺寸	85*102*177	105*102*200	132*132*217	147*152*231.5	167*152*231.5
功率	4.0(kw)	4.5 (kw)	7.5(kw)	10.5(kw)	11.0(kw)
性能指标	温度范围	0 ~ 150			
	湿度范围	30 ~ 98%r.h			

	波动/均匀度	± 0.5 / ± 2
	湿度偏差	+2、-3%r.h
	升温速率	1.0 ~ 3.0 /min
	降温速率	0.7 ~ 1.0 /min
控制系统	控制器	进口微电脑温湿度集成控制器
	精度范围	设定精度：温度 ± 0.1 、湿度 $\pm 1\%r.h$ ，指示精度：温度 ± 0.1 、湿度 $\pm 1\%r.h$
	温湿度传感器	铂金电阻.pt100 /mv
	加热系统	全独立系统，镍铬合金电加热式加热器
	加湿系统	外置隔离式，全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
	除湿系统	采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
	供水系统	加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
	制冷系统	全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
	循环系统	耐高温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
使用材料	外箱材质	优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/sus304不锈钢雾面线条发纹处理
	内箱材质	sus304不锈钢优质镜面光板
	保温材质	聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵
	门框隔热	双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置	附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（25、50、100mm）1个	
安全保护	漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆	
电源电压	ac380v $\pm 10\%$ 50 ± 0.5 hz 三相五线制	
使用环境温度	5 ~ +30 85%r.h	

注：1、“dhs”为低温恒温恒湿试验型号。2、以上数据均在环境温度（qt）25工作室无负载条件下测得

主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾实验室/高低温实验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/温湿度振动试验箱

本产品的加工定制是是，品牌是linpin，型号是DHS-100，工作室尺寸是450×450×500（mm），温度范围是0 ~ 150（ ），温度波动度是 ± 0.5 （ ），温度均匀度是 ± 2 （%），适用范围是电子电工行业