

非标定做 步入式高低温交变湿热试验箱 步入式恒温恒湿试验箱

产品名称	非标定做 步入式高低温交变湿热试验箱 步入式恒温恒湿试验箱
公司名称	东莞市庆声试验设备有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:庆升科技 型号:QSTW-10-ND
公司地址	东莞市东城区桑园石井工业区宏泰科技园
联系电话	86-81008407 13925703965

产品详情

温馨提示：

产品图片及属性仅供参考 详情请旺旺或来电咨询！

非标定做 步入式高低温交变湿热试验箱 步入式恒温恒湿试验箱控制系统配置1.采用韩国三元液晶(lcd)显示触控式银幕画面，银幕操作简单，程序编辑容易。2.控制器操作界面设中、英、韩三国文字可供选择，且及时运转之曲线图可由银幕显示。3.具有30组程序800段999cycle步骤之容量，每段时间设定最大99小时59分。4.具有10组程序串，每串可联结6组程序，每组程序中最多可设定5组子程序做循环。(999次)5.资料以及试验条件输入后，控制器具有银幕lock锁定功能避免人为触摸而停机。6.具有p.i.d自动演算功能，可将温湿度变化条件立即修正，而使温湿度之控制更为精确稳定。7.具有rs232通讯界面及连接软件，监视试验过程并执行开关机等功能。8.具有九点故障讯息显示，于运转中发生异常状况，即刻切断电源，并于银幕上即时显示故障原因。9.具有4组时序讯号接点，可使运转过程中，对外输出控制接点，提供使用者进行动态试验。(选配)10.可提供温湿度线性直流信号输出至温湿度记录器，以了解测试条件之状态，进而提高测试信赖度。

非标定做 步入式高低温交变湿热试验箱 步入式恒温恒湿试验箱箱体结构：非标定做

步入式高低温交变湿热试验箱 步入式恒温恒湿试验箱底座采用8#槽钢焊接成网式框架，以便于在水平条件下能承受室体及人员试件的重量，而不产生室体底面凹凸不平及开裂等。承受力200kg/每平方米室体(试验箱主体(壳体))分为六个室体面及一扇双开或单开式室体大门，室体材料为内胆优质不锈钢板(防止长时间在湿度运行状态下内壁生锈)，外胆为优质彩钢板，保温介质为聚氨脂硬质发泡隔热，质轻耐抗击，隔热性能佳，大门材料同样为彩钢板制成，大门拉手为内外开启式，以便于试验人员从封闭的室内自由开启大门。采用独特的平衡调温调湿方式，可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热加湿性能，可进行高精度、高温度的温湿度控制。装备高精度智能化的温度调节器，温湿度采用彩色液晶触摸显示屏，可进行各种复杂的程序设定，程序设定采用对话方式，操作简单、迅速制冷回路自动选择，自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能，实现高温状态下的直接启动制冷，直接降温。大门装有大观测窗，可方便观察供试样品的试验状态。装有多重保护装置，有效的保障设备的安全。

本产品的加工定制是是，品牌是庆升科技，型号是QSTW-10-ND，材质是304一级不锈钢，温度范围是-40~85（ ），湿度范围是20%~98%（RH），工作室尺寸是1800*2700*2100（mm），电源是380V，适用范围是为业界提供大型零件、半成品、成品的温湿度换将测试，如：计算机终端机、汽车零部件。，功率是15000，类型是步入式试验箱