

大型平板硫化机 框式输送带平板硫化机

产品名称	大型平板硫化机 框式输送带平板硫化机
公司名称	青岛青橡机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:平板硫化机 型号:XLB-3000*3000*1/25.00MN
公司地址	青岛胶南康达联创
联系电话	0532-86112870

产品详情

大型平板硫化机 框式输送带平板硫化机

xlB-3000*3000*1/25.00mn平板硫化机

主要技术参数

- 1、公称合模力：25.00mn
- 2、热板规格：3、热板单位面积压力：27.7kg/cm²
- 4、热板间距：1800mm
- 5、柱塞直径：φ 600mm耐热铸铁
- 6、柱塞行程：1500mm
- 7、液压缸数量：6套/台球墨铸铁
- 8、工作层数：1层
- 9、工作液压力：16.0mpa
- 10、结构型式：框架式
- 11、加热方式：电加热或汽加热

12、控制方式：继电器自动控制

13、结构型式：框架式4页板厚为90mm

14、主机外形尺寸：L4080*w4940*h3000

15、重量：84吨

平板硫化机适用于各种橡胶制品的硫化，是各种热固性塑料压制成型的先进热压设备。它分电加热、蒸汽加热和油加热三种形式。

该机为框式结构，压制形式为下压式（向上）。柱塞在工作液压力作用下上升使热板闭合得压，柱塞下降（即热板开启）靠热板平台及柱塞自重，驱使工作液流回储油箱，达到下降（即开启）的目的。产品操作规程：本机的油缸由球墨铸铁制成，高了油缸的受压强度和耐磨性。油缸中放置有用耐油橡胶制成的密封圈，在本机工作中起密封作用。组合油泵是本机工作的动力源，它供给具有一定压力的工作液。工作液经控制阀进入油缸，将控制阀上的操纵手柄拨到不同的位置，柱塞即可上升或下降。加热方式及优势：售后服务：三包一年包装：简

主要用于硫化平行胶带,如输送带、传动带及压制橡胶制品、泡沫塑料、热固性塑料(胶木)及其它塑料制品。

本产品的加工定制是是，类型是平板硫化机，型号是XLB-3000*3000*1/25.00MN，样式是立式，运行方式是液压硫化机，品牌是青橡，最大宽度是3（mm），切割刀宽是3（mm），最大行程是1500（mm），公称合模力是25.00（MN），外形尺寸是L4080*W4940*H3000（m），重量是84000（kg），规格是3000*3000*80