

废气处理设备，喷淋塔，填料塔，洗涤塔,盐酸废气处理

产品名称	废气处理设备，喷淋塔，填料塔，洗涤塔,盐酸废气处理
公司名称	杭州绿然环保设备有限公司
价格	23750.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:废气处理设备 品牌:顶荣
公司地址	浙江省杭州市余杭区仁和镇栅庄桥村7号
联系电话	086-057186335485 15988160092

产品详情

湿式废气净化塔
<p>废气净化塔系列：</p> <p>杭州顶荣（绿然）环保设备有限公司系高科技环保企业,从环保项目的咨询、规划、设计、制作、施工调试到验收合格为一体的全程服务商。废气净化塔系列产品有：填料塔、洗涤塔、多功能填料塔、旋流板塔、筛板塔；</p> <p>设备原理：：对于腐蚀性气体（如酸、碱性废气）的治理，目前多采用液体吸收法治理。采用液体吸收法治理该废气，关键在于净化设备的选择。目前，我公司自主开发了净化效率高、操作管理简单、使用寿命长的酸、碱性废气净化工艺与设备。该工艺与产品具有结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特点，能有效去除氯化氢气体（hcl）、氟化氢气体（hf）、氨气（nh3）、硫酸雾（h2so4）、铬酸雾（cro3）、氰氢酸气体（hcn）、碱蒸气（naoh）、硫化氢气体（h2s）、福尔马林（hcho）等水溶性气体。酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到国家排放标准。</p> <p>设备特点:本设备采用填料塔对废气进行净化，适合于连续和间歇排放废气的治理；工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响；适用范围广，可同时净化多种污染物及含粉尘气体；塔体可根据实际情况采用frp/pp等材料制作；填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底地去除气体中的异味、有害物质等。</p> <p>结构形式：本设备分单塔体和双塔体。采用圆形塔体，用法兰分段联接而成。具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。</p> <p>应用场合：本工艺和设备可广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食品、机械制造等行</p>

业过程中排放的酸、碱性废气的净化处理。如调味食品、制酸、酸洗、电镀、电解、蓄电池等。

技术特性：

压力损失<390—780pa适用温度<80 (pp材质)处理流量立式规格： 500- 2400mm
500m³/h-30000m³/h

dr型废气净化塔规格及技术指表：

型号	处理量	1	2	h	净化率
dr-500	2000	500	700	3500	90%
dr-600	3000	600	800	4000	90%
dr-700	4000	700	900	5000	90%
dr-800	5000	800	1000	5500	90%
dr-1000	6000	1000	1200	5500	90%
dr-1200	8000	1200	1400	6000	90%
dr-1500	10000	1500	1800	6500	90%
dr-1800	15000	1800	2000	7000	90%
dr-2000	20000	2000	2200	7000	90%
dr-2200	25000	2200	2400	7500	90%

本产品的加工定制是是，种类是废气处理设备，品牌是顶荣，型号是LVR，处理浓度是700（mg/L），处理风量是1000（m³/h），启燃温度是60（ ），空速是10，适用领域是各种废气处理，规格是1500-5500，产品单价是25000