

# 磁浮子液位计uhS-A1

产品名称	磁浮子液位计uhS-A1
公司名称	兴化市仪华测控仪表有限公司
价格	350.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海仪华 型号:磁浮子液位计uhS-A1
公司地址	江苏省泰州市戴南镇万源商贸城E07-05号上海仪华
联系电话	0523-83616123 15896043777

## 产品详情

	厂家供应 ufz-52远传磁翻板液位计 性价比诚信品牌 pp磁翻板 400.00		
	市场价 ¥400.00	折扣10.0折	为您节省 ¥0
<b>限量销售 已有390人盯上</b>			

<b>限量销售 已有</b>

	供应pid调节仪表，流量积算仪表，温度巡检仪上海仪华测控
--	------------------------------

--

150

市场价 ¥280	折扣 5.4折	为您节省 ¥130
----------	---------	-----------

限量销售 已有7584人盯上

限量销售 已有

磁翻板液位计有一容纳浮球的腔体我们称其为主体管或外壳，它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的，所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降;这时候我们并不能看到液位，所以我们在腔体的外面装了一个翻柱显示器，因为我们在制造浮球时在浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢，它与浮球随液面升降时，它的磁性透过外壳传递给翻柱显示器，推动磁翻柱翻转180°;由于磁翻柱是有红、白两个半圆柱合成的圆柱体，所以翻转180°后朝向翻柱显示器外的会改变颜色(液面以下红色、以上白色)，两色交界处即是液面的高度。控制型液位计是在磁翻板液位计的基础上增加了磁控开关，在监测液位的同时磁控开关信号可用于对液位进行控制或报警;远传型是在磁翻板液位计的基础上增加了4~20ma变送传感器，在现场监测液位的同时将液位的变化通过变送传感器、线缆及仪表传到控制室，实现远程监测和控制。

一、磁翻板液位计指示器安装在桶槽外侧或上面，用以指示和控制桶槽内的液位，封闭形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制液位高度的一种控制仪表，指示器由磁性色片组成，当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转，即可显示液位高度。也可在本体管上加装磁性开关或远传变送器，输出开关信号或模拟量信号。适合用于高温、高压、耐腐蚀等场合，可就地显示和远程控制。磁翻板液位计本体管采用无缝钢管,连接管处采用拉孔焊接,内部无划痕。磁翻板液位计安装方式可选择侧装和顶装，磁翻板液位计本体下端密封。二、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件，并通过磁性浮子与显示色柱中磁性体的磁耦合作用，反映被测液位或界面的测量仪表。三、磁翻板液位计应用连通管原理，保证被测容器与测量管体间的液位相等，当测量管中的浮子随被测液位等量变化，浮子中的磁性体与显示板上显示色柱中的磁性体作用，使色柱翻转，白色表示无液，红色表示为有液，以达到就地显示液位的数值。四、就地显示的磁翻板液位计具有显示直观、醒目、视角宽，结构紧凑合理，安全可靠，无“跑、冒、滴、漏”现象，维护量小，维修费用低等优点，且其指示功能无须另外供电，即使电力供应发生故障，液位观测也不会受到影响，是理想的液位检测仪表。五、磁翻板液位计若配置ur型电阻液位传感

本产品的加工定制是是，品牌是上海仪华，型号是磁浮子液位计uhS-A1，测量范围是300-10000mm，测量精度是0.5，测量管材质是不锈钢，适用范围是液体