

电厂工程胶耐磨陶瓷胶胶状,耐酸蚀、抗位移、防老化

产品名称	电厂工程胶耐磨陶瓷胶胶状,耐酸蚀、抗位移、防老化
公司名称	枣庄市环奥陶瓷科技有限公司
价格	1688.00/公斤
规格参数	型号:WHT 品牌:麦道
公司地址	滕州市洪绪镇东张楼村(104国道东侧)
联系电话	0632-5999698

产品详情

型号	WHT	品牌	麦道
粘合材料类型	橡胶类、石材类、金属类、其他材质、水泥制品、陶瓷、其他	有效物质	98 (%)
剪切强度	13 (MPa)	规格尺寸	胶状 (mm)
保质期	24 (个月)	执行标准	GB
CAS	5999689		

麦道胶

耐酸蚀、抗位移、防老化 型号:wht 是一种双组份的改性新型高分子聚合物,本品综合性能优良、致密性高、耐高温老化,胶体对金属、陶瓷、混凝土、水泥预制件、玻璃钢、玻化人造石、粘土砖等均有极佳的结构粘接强度,具备耐硬质灰尘颗粒冲刷磨损、耐介质腐蚀等特点,ht胶韧性特强、耐老化能力超卓,抗渗透性能极佳,广泛应用于要求张力、剪切、剥离强度高以及需要耐冲击、压力及振动抵抗力之处,大大提高工效,对工件无热影响和热变形,是一种有效实现同种或异种材料连接的新型结构胶粘剂。典型应用领域:1.电厂烟囱内衬粘贴发泡玻璃砖、玻璃钢复合板应用于火电厂的烟道环境,附着力强,应力分布均匀,具有优异的防油防震性、耐候性、抗烟道环境腐蚀性能,良好的线膨胀系数及韧性,使粘合层能承受因温差而产生的伸缩,立面施工不流淌,非常适合于将玻璃砖、玻璃钢复合板粘接在内衬基面上,并用ht胶对间隙勾缝,阻断烟气对内筒构造的腐蚀,电厂工程胶固化后属于高强度永久粘合材料,并保持优秀的伸展弹性,可以抵御一定程度的无机酸及盐溶液。推荐配套产品:美高宝底涂(型号:hr4)2.电厂烟道除尘器中的应用由于高速含尘气体对烟道金属壁表面的强烈冲刷,除尘器的壳体阀门或管道就被磨损及腐蚀,特别是旋风除尘器的蜗壳和锥体部分的磨损更为严重,因此,解决好除尘器设备的磨损问题是保证除尘系统正常工作的重要环节。电厂工程胶具有高粘结强度及卓著化学性能,垂直面及吊顶施工不流淌,可直接涂敷或灌封在设备表面上形成坚固耐用的防磨层,防止粉尘微粒侵蚀。

主要物理性能:

性状 膏状,灰色混合比例(体积比) 双组份a:b=3:1

有效施工时间 30分钟完全固化时间

24小时耐温范围 -60 ~ +200

抗压强度 110mpa

抗剪强度 13 mpa

抗拉强度 45 mpa

弹性系数 1.2×10^4 mpa

线膨胀系数 $50\text{mm/mm} \times 10^{-6}$

包装及有效保质期:20公升装,2年

主要物理性能:

性状 膏状,灰色混合比例(体积比) 双组份a:b=3:1

有效施工时间 30分钟完全固化时间

24小时耐温范围 -60 ~ +200

抗压强度 110mpa

抗剪强度 13 mpa

抗拉强度 45 mpa

弹性系数 1.2×10^4 mpa

线膨胀系数 $50\text{mm/mm} \times 10^{-6}$

包装及有效保质期:20公升装,2年