

SZ11-1000KVA有载调压油浸式变压器OLTC调压变压器

产品名称	SZ11-1000KVA有载调压油浸式变压器OLTC调压变压器
公司名称	红旗集团温州变压器有限公司
价格	86000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:红旗温变 型号:SZ11-1000
公司地址	浙江省温州市乐清经济开发区纬五路221号
联系电话	86-57727782088 13634209955

产品详情

sz11油浸式配电变压器为配电网与工矿企业供配电系统中的重要设备，

变压器在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用

也可用于石油、化工行业中多油污、多化学物质的场所。

容量在630~2000kva范围内的低压绕组采用筒式或螺旋式结构，机械强度高，安匝分布平衡，产品的抗短路能力好。

器身追加了定位结构，使之在运输过程中不产生位移，同时所有紧固件加装扣紧螺母，确保产品在长期运行过程中紧固件不松动，满足了不吊芯的要求。变压器采用波纹油箱，取消了储油柜，箱盖与箱沿完全焊死或用螺栓紧固，延长了变压器油的使用寿命。产品表面经去油、去锈、磷化处理喷涂底漆、面漆，可以满足冶金、石化系统及潮湿污秽地区的特殊使用要求。精选组件，采用了全密封变压器油箱，按标准要求安装有压力释放阀、信号温度计、气体继电器等，确保变压器安全运行。该系列产品外形美观，体积小，能减少安装占地面积，是理想的免维护优质产品。

使用环境：户外/户内使用正常环境使用条件：海拔不超过1000m。环境温度最高+40℃，最低-25℃，年平均温度+20℃ 特殊环境使用条件：海拔超过1000m。环境温度最高+40℃，最低-45℃。（若与上述条件不符时,订货时详细说明,可按相应标准的有关规定，作适当的调整）

产品执行标准：

gb1094.1~2-1996电力变压器gb1094.3.5-2003电力变压器gb1094.4-2005电力变压器gb/t6451-2008三相油浸式电力变压器技术参数和要求

变压器订货须知

- a、额定容量；
- b、高低压额定电压,分接范围
- c、联结组标号；
- d、阻抗电压；
- e、分接范围；
- f、频率；
- g、其它（特殊）要求。

本产品的加工定制是是，品牌是红旗温变，型号是SZ11-1000，额定电压是10（kV），额定容量是1000（KVA），负载耗损是10300（W），阻抗电压是4.5（%），尺寸是2（m），产品认证是CQC