

QUV老化试验箱 DF-20

产品名称	QUV老化试验箱 DF-20
公司名称	苏州顶富电子科技有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:顶富 型号:DF-20
公司地址	苏州工业园区淞江路208号2#幢109室
联系电话	15051504471 15995630962

产品详情

产品图片

产品介绍

产品根据用户要求，参照astm g 153，astm g 154，astm d 4329，astm d 4799，astm d 4587，sae j2020，iso 4892等现行紫外线老化试验标准制造。其主要为涂料、粘合剂、塑料、屋面材料、印刷油墨、纺织品等行业提供紫外线老化试验，以便考核试品的适应性、耐用性，或对试品的行为作出评价。是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。

本产品具有以下特点：

I 可单独进行辐照/冷凝/水喷淋试验，也可以编程任意组合辐照/冷凝/水喷淋试验。

I 对辐照度、温度、时间等重要试验参数提供全面详细的实时监视和曲线记录（控制器带记录仪功能），通过计算机还可以生成报表和曲线打印。

I 采用台数显仪表控制系统，具有良好的稳定性、监视性、操作性和维护性。

I 对材料昂贵的进口紫外线灯管提供寿命参考（灯管为消耗品，寿命约为1600小时），方便用户确认灯管的更换时间，节省使用成本。通过配置辐照度测控装置（太阳眼），可对辐照度进行测量和控制，使辐照度自动稳定在设定值上，并大大延长灯管的使用寿命。

I 采用自动化供排水设计，并搭配成本较高的大功率的水泵，确保水喷淋的流速和均匀性。

I 主要元器件大部分采用国际大品牌，小部分采用国产品牌，提高了产品的安全性和可靠性。（具体可参见附带主要配件清单。）

I 设备电气部分的安装和配线按照国际电工标准执行。

I 产品满足astm g 153，astm g 154，astm d 4329，astm d 4799，astm d 4587，sae j2020，iso 4892等试验标准及方法。

I 完善专业的售后服务。

设备技术协议

设备名称	紫外老化试验箱
型号	ab-quv
温湿度控制仪表	数显仪表
外型尺寸	1300mm × 500mm × 1460mm长*宽*高
工作室尺寸	1140mm × 400mm × 380mm长*宽*高
标准试件尺寸	75 × 150mm，共24付
灯管内中心距离	70mm
测试品与灯管的中心距离	50 ± 3mm
波长范围	uva340波长范围为315~400nm，峰值在340左右 uvb313波长范围为280~315nm，峰值在313左右
辐照度范围	不可调节
温度范围	常温+10 ~ 70 可调
温度分辨率	0.1
温度波动度	± 0.5
温度均匀度	± 2
外壳材料	冷板喷塑
工作室材料	sus#304不锈钢板。
配线方式	按照国际电工标准执行
保安装置	超温保护、加湿缺水保护
电源	ac220v/50hz/4.5kw
重量	约150kg

主要配件清单

序号	名称	产地品牌
1	控制器	宇电
2	辐照度太阳眼	不带
3	紫外线灯管	南京华强
4	交流接触器	上海德力西集团

5	中间继电器	日本欧姆龙omron
6	计时器	日本欧姆龙omron
7	超温保护	韩国rainbow
8	固态继电器ssr	台湾阳明fotek
9	温度传感器	台湾宣荣
10	漏电开关	上海德力西集团
11	循环风机	台湾scumom
12	加热器	台湾隆星
13	水泵	浙江利欧

公司介绍

苏州顶富电子科技有限公司 经销批发的各种试验机、试验箱、能量计、张力计、色差仪、透光率仪等产品畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。苏州顶富电子科技有限公司经销的品种齐全、价格合理。苏州顶富电子科技有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

本产品的加工定制是否，品牌是顶富，型号是DF-20，类型是紫外老化箱，材质是不锈钢，温度范围是R T+10~70（ ），功率是4.5（ W ），工作室尺寸是1140mm × 400mm × 380mm（ mm ），电源是AC220V/50 Hz