

## -冲击试验拉床@控制UV试样缺口，液压式

产品名称	-冲击试验拉床@控制UV试样缺口，液压式
公司名称	济南商泰试验仪器有限公司
价格	16000.00/个
规格参数	类型:专用拉床 品牌:液压拉床 型号:CSL-B
公司地址	济南市槐荫区岔路街505号楼C区3-302号
联系电话	0531-87586616 15866772794

## 产品详情

公告：设备具体型号及价格请致电济南商泰冲击试验拉床销售部(0531-87586626)。

济南商泰厂家直供,免运费送货上门，免费指导安装、调试培训,质保一年，终生维护。

销售热线：0531-87586616，0531-87586626

商泰仪器企业官方网址：www.shangtai.cc      qq:976917697

厂家现货-冲击试验拉床@控制uv试样缺口，液压式

产品名称：冲击试样缺口液压拉床

规格型号:csl-b

### 一、产品介绍：

该冲击试验拉床专用于精确加工冲击试样的v型和u型缺口。是进行金属材料冲击试验的必备专用设备。是冶金、锅炉压力容器、车船和机械制造等行业理化试验室的理想冲击辅助设备。该冲击试验拉床具有操作简单、快速高效、一次成型且缺口标准统一的特点，完全满足gb/t229-2007、iso148等国内外标准的要求；双刀双工位，一次可成功拉制两个标准试样缺口。为油泵液压缸方式驱动,可按用户要求配置v型或u型拉刀；液压拉床拉刀采用特殊材料、特殊工艺精密加工制造，硬度高，耐磨性好，使用寿命长。拉刀长期供应。

## 二.主要技术指标：

- 1.加工试样缺口类型：v型,u型(2mm)
- 2.加工试样尺寸：10(7.5,5) × 10 × 55
- 3.拉削速度：2.0m/min
- 4.拉刀行程：340 mm

备注：本商泰系列冲击试验拉床参数仅供参考，如有改动恕不另行通知，以公司产品实物为准。

## 三、运输及包装

冲击试验拉床设备均由物流专线运输，木箱包装，以保证运输途中设备的完好性。

## 四、售后服务

(1) 免费送货到用户指定的地点，免费指导安装、培训及调试。

(2) 产品质保期：自安装正常使用日起一年；

3) 质保期内若产品出现质量问题，供货方负责免费维修，质保期外仅收成本费。零部件常年供应。

更多冲击试验拉床详情请登录济南商泰试验仪器有限公司官方网站[www.shangtai.cc](http://www.shangtai.cc)查看。

本产品的类型是专用拉床，品牌是液压拉床，型号是CSL-B，主电机功率是0.37（kw），外形尺寸是650 × 400 × 1200（mm），重量是180（kg），额定拉力是5（KN），行程速度是2000（mm/min），控制形式是数控，动力类型是液压，布局形式是立式，适用范围是专用，适用行业是冶金，作用对象是五金，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是质保一年