

SHITO（西图）数字压力计STO-200A

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | SHITO（西图）数字压力计STO-200A |
| 公司名称 | 深圳市华测电子有限公司 |
| 价格 | 25000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:SHITO西图 型号:STO-200A |
| 公司地址 | 深圳市福田区福华路8号华粤大厦405 |
| 联系电话 | 83655567 18922871059 |

产品详情

shito（西图）数显压力计

shito（西图）数显压力计主要特点：

- | 4位液晶背光显示
- | $\pm 0.5\%$ 的高精度
- | 高达2000次/秒的采样率
- | 自动存储100个测量值
- | 可设定测量的上限值和下限值
- | 实时显示测量值和测量曲线
- | 可查看曲线的每个测量值
- | 自由设置扫描时间
- | 屏幕可翻转显示
- | 可设置自动关机时间
- | 可设定自动峰值测量时间

- I 公斤 / 牛顿 / 英磅转换测试
- I 自动充电控制
- I 电池电量显示
- I 带rs-232接口连接电脑
- I 可进行二次编程

主要技术指标：

| 型号 | 测量范围 | 最小刻度 | 安全超载 | 极限超载 | 精度 |
|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
| sto-1a | 1000gf | 1gf | 1200gf | 1500gf | ±0.5% |
| | 10.00n | 0.01n | 12.00n | 15.00n | ±0.5% |
| | 2.000lb | 0.001lb | 2.400lb | 3.000lb | ±0.5% |
| sto-20a | 20.00kgf | 0.01kgf | 24.00kgf | 30.00kgf | ±0.5% |
| | 200.0n | 0.1n | 240.0n | 300.0n | ±0.5% |
| | 50.00lb | 0.01lb | 60.00lb | 75.00lb | ±0.5% |
| sto-100a | 100.0kgf | 0.1kgf | 120.0kgf | 150.0kgf | ±0.5% |
| | 1000n | 1n | 1200n | 1500n | ±0.5% |
| | 200.0lb | 0.1lb | 240.0lb | 300.0lb | ±0.5% |
| sto-200a | 200.0kgf | 0.1kgf | 240.0kgf | 300.0kgf | ±0.5% |
| | 2000n | 1n | 2400n | 3000n | ±0.5% |
| | 500.0lb | 0.1lb | 600.0lb | 750.0lb | ±0.5% |
| sto-500a | 500.0kgf | 0.1kgf | 600.0kgf | 750.0kgf | ±0.5% |
| | 5000n | 1n | 6000n | 7500n | ±0.5% |
| | 1000lb | 1lb | 1200lb | 1500lb | ±0.5% |

其它指标：1 . 电池：7.2v镍氢充电电池 2 . 温度补偿范围：-10 —60 3 . 工作温度范围：-20 —80
 4 . 尺寸：145mm × 75mm × 38mm 5 . 重量：净重为0.38公斤，毛重为1公斤 6 . 充电器：输入为ac 220v/50hz,输出为dc 12v/200ma

本产品的加工定制是是，品牌是SHITO西图，型号是STO-200A，类型是数字压力计，测量范围是20000（kPa），精度等级是±0.5%，最大工作压力是30（MPa），适用范围是-