

# 实验用光固化机 烘干固化设备 UV光固机

产品名称	实验用光固化机 烘干固化设备 UV光固机
公司名称	清苑县瑞康电子设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞康 型号:RK-300/2
公司地址	保定市清苑县温仁镇南段庄
联系电话	86-0312-7109876 13831235403 15931855581

## 产品详情

### 台式rk-300/2型uv光固机

#### 一、uv光固机使用范围：

1、现场实验、少量生产，试验和小批量的uv固化实验型设备；2、塑胶按键、金属标牌、pe塑胶外壳的uv油、uv胶的干燥固化，陶瓷电容生产线、小型电子元器件的打标固化专用配套设备；3、条形印刷品的uv固化设备联接改装，连续uv固化，效率倍增；4、双面板面或双印刷面的uv固化设备；5、小型电子塑胶五金件的uv胶或uv油墨固化；6、在电子、光纤、液晶、丝印、包装业等众多领域得到广泛应用。

#### 二、uv光固机的优点：

1、uv光固机使用专业uv光油、uv油墨，uv光油是真正绿色环保的油漆，不含任何挥发物质，uv光固机上生产出来的产品绿色、健康、环保；

2、uv光油涂层是立体状结构，硬度大，耐磨性好，透明度好，所以说uv固化机固化出来的产品耐刮碰、耐摩擦，经得起时间的考验；

3、uv光固机设备克服了人工操作中的人为因素，使产品色差较小，质量稳定，大大提高生产效率；

4、uv机在涂装过程中，将产品中的有害物质分解，并通过紫外线光固化机烘干处理，产品更健康环保。

#### 三、uv光固机技术参数：

- 辐照距离：80--200m

- 功率密度：80--120w/cm
- 光谱主峰：365nm
- 灯管：高压汞灯 2x2kw （灯管照射高度可手动调节）
- 散热系统：风机7台
- 灯管照射宽度：300mm
- 电源：单项220/380v 50hz
- 灯管总功率：4.2kw
- 进料口高度：80mm
- 进料高度：148mm
- 传动电机：25w 1:30
- 网带：进口特氟龙
- 网带宽度：300mm
- 灯管寿命：800h
- 电源：220v
- 外形尺寸：1300x600x650mm(l\*w\*h)

本产品的加工定制是是，品牌是瑞康，型号是RK-300/2，用途是现场实验、少量生产，试验和小批量的UV固化，外形尺寸是1300X600X650mm(L\*W\*H)，重量是56（Kg），UV主峰波长是365nm，功率密度是80-120w/cm，总功率是4.2kw，规格是RK-300/2，散热系统是风机7台，灯管照射宽度是300mm，电源是单项220/380V 50HZ