

# 超声波清洗器3L系列 质量可靠 萃取实验室设备超音波清洗机

产品名称	超声波清洗器3L系列 质量可靠 萃取实验室设备超音波清洗机
公司名称	上海声彦超声波仪器有限公司
价格	2380.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:桌面台式 适用领域:实验室等
公司地址	上海市松江区九亭镇久富开发区易富路
联系电话	021-60492319 15385677552

## 产品详情

### 小型超声波清洗机

温馨提示：清洗时放一点清洗剂或洗洁精会加强清洗，滴入清洗液搅拌溶解后便可开机清洗。

超声清洗已被认识到的优点如下：高精度：由於超声波的能量能够穿透细微的缝隙和小孔，故可以应用与任何零部件或装配件的清洗。被清洗件为精密部件或装配件时，超声清洗往往成为能满足其特殊技术要求的唯一的清洗方式；快速：超声清洗相对常规清洗方法在工件除尘除垢方面要快得多。装配件无须拆卸即可清洗。超声清洗可节省劳动力的优点往往使其成为最经济的清洗方式；一致：无论被清洗件是大是小，简单还是复杂，单件还是批量或在自动流水线上，使用超声清洗都可以获得手工清洗无可比拟的均一的清洁度。

### 产品特点

配制参数：1.使用优质振子，出力强劲。2.槽体材质为不锈钢sus304，经久耐用。3.弹筒式不锈钢加热管，ego温控，发热效率高。4.它激式发生器，性能稳定，输出强劲。5.设不锈钢排水球阀。

### 产品特点：

槽体采用进口不锈钢制造，耐酸耐碱，外形美观大方。

采用进口优质高q值换能器和独特的超声发生器，超声波输出强劲有力。

采用西德进口粘接剂和独特粘接工艺，确保换能器在100水温长时间工作，经久耐用。

设有自动温控加热装置，温控范围：常温-100 。

超声波发生器和缸体分体结构，采用高频线座连接。

使用及保养方便。

超声波发生器采用目前国际领先的他激式震荡线路结构，较传统的自激式震荡线路结构在输出功率增加15%以上,能最大限度的发挥换能器的潜能。工作电压ac220±10v。具有过压，过流，输出短路等保护措施。有频率微调、频率自动跟踪的功能，在不同工况下都能达到良好效果。带动清洗液形成细微回流，使工件污垢在被超声剥离的同时迅速带离工件表面，提高清洗效率。具有功率无级调节的功能，输出功率可实现10%——100%的连续调整，以适应各种清洗对象的要求。

应用范围：

- 1、 航天、航空——清洗精密零部件。电子线路板，飞机轮毂，刹车系统、空调热交换器，轴承，各种金属件。
- 2、 铁路——各种闸阀，制动阀，减震器，轴承套件，客车，冷藏车制冷系统的冷凝器，散热器，机车内燃机零、部件，电器零、部件。
- 3、 汽车、摩托车制造业——缸体，盖，转向机构，减震器及各种机加工零件，底盘，轮毂电泳前的除油、除锈、除氧化皮。
- 4、 液晶(lcd)制造——lcd基板镀ito膜前清洗，lcd基片刻蚀，灌注液晶的前道，后道工序清洗。
- 5、 光学器件——照相机镜头，显微镜，望远镜，眼镜，钟表玻璃，光学透镜的研磨后，镀膜前清洗。
- 6、 容器类--各种口服液容器，食品玻璃金属容器，化妆品容器类，包装容器类，牙科器具清洗、检验板。
- 7、 医用器具--内窥镜，手术器械，注射器，试管，生化检验容器，玻璃片的血液，组织液，污物清洗。
- 8、 中药材有效成份萃取--替代传统的高温水煮萃取工艺，高效并保护有效成份。
- 9、 电子制造、通讯、计算机——smt贴片，pcb板焊接后的助焊剂，杂质清洗。
- 10、 微电子——单晶硅片，集成电路制造的工序过程清洗。
- 11、 电子电器元器件——各种电阻，电容，电子器件，磁器件，低压电器制品的清洗。
- 12、 五金冲压件——各种五金制品的冲压后除油、除锈、除氧化物、除污等清洁。
- 13、 机械的零件——各种精密加工金属零件的除油、除屑、除锈、除氧化物、除污等清洁。
- 14、 家电产品——各种家电产品制造如彩色显像管，空调，冰箱零部件，热水器，灶具，电饭锅，电磁灶，电风扇，榨汁机，电熨斗等金属件清洗。

15、 电镀，真空镀——镀前除锈，氧化层，除油，除抛光蜡，抛光膏等清洗。

16、 钟表、眼镜、珠宝--制造过程金属表壳，表带，机芯零件，眼镜架，珠宝研究抛光后的精密清洗。

17、 电机，微电机--转子，空子，矽钢片，机壳，电机片的除油清洗。

18、 维修清洗--各种设备，设施，交通运输车辆工具，家用电器维修中的除油，除尘，除垢清洗;印刷行业的胶辊、丝印网清洗，打印机喷头清洗，cd/vcd/dvd光盘清洗。

## 产品说明

产品型号：scq-2201内槽尺寸：230\*135\*100mm容 量：3l超声频率：可选—khz 25/40/60超声功率：  
：120w功率可调：无加热功率：无温度范围：无时间范围：60（min）排 水：无隔音盖：有  
网 架：有电 源：220v/50hz

产品型号：scq-2201a内槽尺寸：230\*135\*100mm容 量：3l超声频率：可选khz 25/40/60超声功率：  
120w功率可调：无（%）加热功率：无（w）温度范围：无（ ）时间范围：1-600（min）排 水  
：无隔音盖：有网 架：有电 源：220v/50hz

产品型号：scq-2201b内槽尺寸：230\*135\*100mm容 量：3l超声频率：可选khz25/40/60超声功率：  
120w功率可调：无（%）加热功率：600（w）温度范围：常温-100 时间范围：1-600(min)排  
水：无隔音盖：有网 架：有电 源：220v/50hzscq-2201c产品说明：图片仅供参考，  
以实物为准！产品型号：scq-2201c内槽尺寸：230\*135\*100mm容 量：3l超声频率：可选khz 25/28/  
40/60超声功率：120w功率可调：10-100%加热功率：600w温度范围：常温-80 时间范围：1-600min排  
水：无隔音盖：有网 架：有电 源：220v/50hz

## 联系方式

电 话：86 021 60492319

移动电话：15121016025

联系人：赵丽

传 真：86 21 67691293-603

地 址：中国上海市松江九亭镇盛龙路799号

阿里旺旺：shshengyan

腾讯qq:1261183535

## 公司简介

上海声彦超声波仪器有限公司创立于1993年，至今已有十几年历史。公司专业生产各类超声波清洗设备，超声波细胞粉碎设备，超声波焊接设备，超声波恒温水浴设备，超声波测厚仪设备等。公司引进国际先进的超声波技术，拥有实力强大的研发生产团队，无论是在产品的设计，开发，生产乃至市场营销方面，都处于国际地位。我们承诺为客户的切实需求提供解决方案，并于客户分享先进的产品，工艺技术及优质的服务。通过了iso9001：2008质量管理体系认证。适应范围及作用 公司按国际标准组织生产的声彦牌系列台式，分体式，组合式，投入式，单槽式，双槽式，三槽式，五槽式和多槽式，单频和双频超声波清洗机，超声波焊接设备，超声波细胞粉碎设备，超声波恒温水浴设备，超声波测厚仪设备等。公司仪器采用目前国际上最先进的晶体管，igbt和集成电路，微处理电路保护电路及数码显示，使仪器结构新颖，电路先进，工作可靠，高效率，低噪音及清洗清洁度高的特点。广泛应用电子器件，液晶显示，半导体硅片，电路板，电镀件，光学镜片，音频磁斗，涤纶过滤芯，化纤喷丝头，手术器械，通讯器械，玻璃器材，照明器具，消防器材，不锈钢制品，眼镜零件，金银首饰，钟表零件，缝纫机零件，精密机械零件，液压件，五金工具，三通阀，轴承，轴瓦，油咀，油泵，化油器，喷油嘴，缸头，缸盖，缸件，汽车零部件的清洗，除油，除锈，除碳及各种材料表面处理，特别对深孔，盲孔凹凸槽的清洗是最理想的设备。同时在生物，化学，医学，物理，科研及大专院校的实验中可作提取，乳化，脱气，均匀，细胞粉碎之用。公司可根据客户要求设计生产各种行业的非标专业清洗设备，细胞粉碎设备，焊接设备，恒温水槽设备及测厚仪设备。服务与支持1 出售每一台设备前，我们的销售工程师都会充分了解客户需求，并进行大量实验以确保提供有价值的产品。2 我们会按时发货，每台设备在交付前都将经过严格检验和反复调试，以达到客户对设备的各项要求与必要准备。3 我们的工程师将帮助客户安装设备，进行必要的调试以达到良好应用状态并直到客户能够独立使用设备才离开。4 我们会密切关注售出设备的使用情况，并不定期对客户进行回访，收集各方面的意见和建议，以求在实际工作中加以调整和改善。5 我们的售后服务人员随时准备处理任何突发设备故障，并及时为客户提供备件，使客户的损失减少。6 我们会不定期地举办有关产品和工艺的培训，同时，客户也可以通过网站，展览会和专业杂志等多种渠道来了解声彦的最新动态。

本产品的加工定制是是，类型是桌面台式，适用领域是实验室等，用途是实验室等，槽数是1，型号是超声波清洗机SCQ-2201系列，超声清洗频率是25/28/40/60，清洗温度是数控加热（ ），工作方式是电动，外形尺寸是可根据要求定制（cm），品牌是上海声彦，功率是超声功率120W，规格是内槽：230\*135\*100MM，容量是3L