

塑胶喷涂机 塑胶跑道小型喷涂机/重量轻，流量大 塑胶颗粒喷涂机

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 塑胶喷涂机 塑胶跑道小型喷涂机/重量轻，流量大 塑胶颗粒喷涂机 |
| 公司名称 | 任县鹏旺机械制造厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:鹏旺 型号:PW-911 |
| 公司地址 | 河北邢台市任县西黄工业62号 |
| 联系电话 | 0319-7520500 15832963630 |

产品详情

用途用于各种胶状粘稠性化工涂料，防腐漆，pu，epdm彩色颗粒混合胶水等的喷涂。

鹏旺牌快速水泥砂浆喷涂机，传统砂浆，水泥沙浆，抗裂砂浆，干粉干混砂浆等各种各样的砂浆都能喷涂。

| | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 产品名称 | pw-911喷涂机 | 电压与功率 | 380v，10kw |
| 输送压力 | 3mpa | 输送流量 | 2m3 |
| 输送距离 | 0-50m | 输送高度 | 30m |
| 可接喷涂管 | 60m | 可通过最大颗粒 | 3-5mm |
| 整机重量 | 320kg | 供料方式 | 搅拌机拌料 |

适应喷涂范围：

本公司所研制的pw-911型塑胶颗粒喷涂机，是具有一定技术含量的塑胶跑道场地面层喷涂设备，它采用了较先进的螺杆转子

料技术和气料同机的紧凑布置，提高了其对喷涂场地的适应程度其性满足了体育场地施工要求并达到质量技术指标，

集高效，低耗，优质和易操作等特点于一体并得到国内外客户的欢迎和认可。

特点：

- 1.调节流量大小，调出最佳喷涂效果。
- 2.除在电控箱上可以开关外，还配备遥控开关喷涂。
- 3.喷枪与送料管的连接可以旋转，便于操作。
- 4.施工效率高，质量好。
- 5.体积适中，现场搬运，而且配件费用低,维修简单。
- 6.使用方便、速度快、省材料、省人工、更省钱,一台机器只配三个人

操作指南；

- 1、每班开机前，先按动手油泵数次向传动部位注油。
- 2、接通电源后，先电动主电机，检查橡胶螺旋旋转方向是否一致，如不一致，即要调换电源相线（每次重新接电源时都要进行 此项检查）
- 3、接好输送软管及喷头，向料斗加入清水5l，启动电机将清水泵出，以湿润料斗，泵体及输送软管，将水大部分泵出后即停机
- 4、向料斗内加入腻子或涂料即可开机喷涂（应先启动空压机并打开风阀）
- 5、严禁料斗内无料、无水的情况下空转。
- 6、工作完毕要排尽料斗内余料，并向料斗内注足够的清水，清洗料斗，并开机泵出，清洗软管及喷头，直到泵出的全是清水， 以免余料在软管种凝固，堵塞软管及喷头。
- 7、停机时间过久，将机器擦拭干净，并卸下增压螺杆，涂油后，妥善保管，使用时重新安装。
- 8、工作中出现泵出压力不足，可调整增压定子螺栓或更换增压胶套及增压蜗杆。
- 9、喷涂前，应将受喷面积用水渗透；喷射时喷头尽量垂直与受喷面（距离可根据喷涂效果自行调整）分层均匀喷涂，并和收平
工序协调进行。墙面过干或喷涂后时间过久会严重影响收平效果，要改变工艺。
- 10、向料斗内装料要均匀，不能间断，当输送螺旋旋转时，严禁用棍棒在料斗内搅拌，以防伤人。
- 11、喷浆输送管一旦堵塞，将开关转换到手动位置，只开压缩机，将泵头前快速接头卸下，而后将喷头朝下堵实，风压产生反向 压力，将输送管余浆吹出，在将快速接头装上，开始正常工作。
- 12、喷射手操作时，应佩戴安全帽，防护眼镜、防护服等防护用品。
- 13、增压胶套和增压螺杆为易损件，为延长使用寿命，在初次使用时，增压定子螺栓更处于松散状态，待压力降低，流量明显减少时在调整压紧螺栓，使之处于正常工作状况。

鹏旺牌快速砂浆喷涂机主要应用于建筑业内外墙体砂浆喷涂、外墙保温材料喷涂、灰浆拉毛、耐火材料喷涂建筑物大面积防火材料喷浆，防水剂喷涂浆工程。

此款砂浆喷涂机，对掺沙比例要求不苛刻，配件损耗低，后期维护成本少。真正的为客户考虑，咨询一下，你就知道。

本产品的加工定制是否，品牌是鹏旺，型号是PW-911，重量是360（Kg），适用范围是砂浆，水泥，灰浆，腻子，涂料，保温，防火材料喷涂，最大输出压力是3（N/S），功率是10000（w），动力形式是电动有气喷涂其他，空气消耗量是1.0，空载排量是0.36，喷射宽度是15，喷嘴直径是18，压力比是9，种类是空气喷涂机，最佳喷射距离是30，规格是1750*450*1000